



TRUDNOPALNE SPODNIE MULTIOCHRONNE DAMSKIE MODAFLAME PW3

OPIS

Trudnopalne, antystatyczne i ostrzegawcze spodnie damskie PW3 wykonane są z wysokiej jakości materiału rozciągliwego w dwóch kierunkach, zapewniającego maksymalny zakres ruchów podczas pracy. Specjalne rozwiązania obejmują ładowane od góry kieszenie na nakolanniki oraz łatwo dostępną, wielokierunkową kieszeń na udzie, umożliwiającą bezpieczne przechowywanie telefonu, kluczy i narzędzi. Trudnopalna tkanina wzmocniona w kluczowych punktach ścierania zapewnia maksymalną trwałość. Zostały dokładnie uszyte w talii i biodrach dla maksymalizacji komfortu w ciągu całego czasu pracy. Zaprojektowany zgodnie z przeciętnym wzrostem kobiet, aby zmniejszyć ryzyko potknięcia się i zacementowania.

SKŁAD

- Modaflame Work HV: 60% Modakryl, 39% Bawełna, 1% Włókno węglowe, 280g
- 60% Modakryl, 35% Bawełna, 4% Elastan, 1% Włókno węglowe, 280g
- Żółty/Czarny 26-XXL

CECHY

- Odzież naturalnie trudnopalna nie zmienia swoich właściwości w trakcie prania
- Wzmocnione panele w miejscach narażonych na przetarcie
- Podwójne szwy dla większej trwałości
- Oznakowanie UKCA
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Zgrzewana taśma ostrzegawcza segmentowa
- Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV
- 8 obszernych kieszeni
- Rozciągliwa długość nogawek (od 29" do 31")
- Elastyczne wykończenie pasa z boku podwyższa komfort
- Kieszenie na nakolanniki wkładane od góry z łatwym i szybkim dostępem
- Elastyczne panele w kluczowych miejscach podwyższają komfort użytkowania i swobodę ruchów

STANDARZY

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
- EN ISO 11611 Klasa 1 A1+A2
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB [6]
- EN ISO 20471 Klasa 2

KOLOR / ROZMIARY

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR409YBR	ŻÓŁTY/CZARNY	26-XXL

CECHY



ELASTYCZNE PANELE
Elastyczne panele w kluczowych miejscach podwyższają komfort użytkowania i swobodę ruchów



ATEX
Nadaje się do noszenia w środowisku ATEX



ZGRZEWANA TAŚMA OSTRZEGAWCZA SEGMENTOWA
Ten symbol oznacza, że w odzieży zastosowano zgrzewaną taśmę odbłaskową



STANDARDY



EN ISO 11612
Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem



EN ISO 11611
Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne



EN ISO 1149
Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne - Część 5 Parametry materiału i wymagania projektowe.



IEC 61482-2
Odzież ochronna chroniąca przed działaniem łuku elektrycznego



EN ISO 13034
Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi. Ta norma dotyczy zarówno kombinezonów, jak i środków oferujących częściową ochronę (Typ 6 oraz Typ PB [6]).



EN ISO 20471
Odzież o wysokiej widoczności - metody testowania i wymagania



DOSKONAŁA ODZIEŻ ROBOCZA

Współczesna odzież robocza PW3™ łączy trendy sportowe i lifestylowe z funkcjonalnością, nowoczesnym krojem i podwyższonym komfortem.

POBIERZ KOLEKCJĘ



INFORMACJE TECHNICZNE



· Maksymalnie 50 prań – EN ISO 20471

Item	Colour Fit	Len (cm)	Wid (cm)	Hgt (cm)	Weight (Kg)	Cubic (m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR409YBR26	Żółty/Czarny	60	40	38	.999	3507.692	5036108399000	15036108883865
FR409YBR28	Żółty/Czarny	60	40	38	.905	3507.692	5036108399017	15036108883872
FR409YBR30	Żółty/Czarny	60	40	38	.999	3507.692	5036108399024	15036108883889
FR409YBR32	Żółty/Czarny	60	40	38	.999	3507.692	5036108399031	15036108883896
FR409YBR34	Żółty/Czarny	60	40	38	.999	3507.692	5036108399048	15036108883902
FR409YBR36	Żółty/Czarny	60	40	38	.994	3507.692	5036108399055	15036108883919
FR409YBR38	Żółty/Czarny	60	40	38	.999	3507.692	5036108399062	15036108883926
FR409YBRXS	Żółty/Czarny						FALSE	
FR409YBRS	Żółty/Czarny						FALSE	
FR409YBRM	Żółty/Czarny						FALSE	
FR409YBRL	Żółty/Czarny						FALSE	
FR409YBRXL	Żółty/Czarny						FALSE	
FR409YBRXXL	Żółty/Czarny						FALSE	