



LYNX HAR35R

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM ORAZ DO PRACY W
PODWIESZENIU

Ochrona przed upadkiem z
wysokości

Uprząż techniczna o nowej konstrukcji zaprojektowana z myślą o optymalizacji
ergonomii pracowników linowych



Świadczenia



Komfort

- Pianka 3D zintegrowana z szelkami, zapewnia komfort i oddychalność podczas długotrwałego użytkowania
- Pas formowany na gorąco zapewnia podparcie odcinka lędźwiowego i optymalny komfort



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

- Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg



Łatwość użytkowania

- Ergonomiczna konstrukcja ułatwia poruszanie się użytkownika
- System NFC gwarantuje identyfikowalność

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł chemiczny
- Motoryzacja
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



KATEGORIA III

EN361
150 KG

EN813
150 KG

EN358

Chroni przed



Upadek



LYNX HAR35R

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM ORAZ DO PRACY W PODWIESZENIU

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Uprząż techniczna o nowej konstrukcji zaprojektowana z myślą o optymalizacji ergonomii pracowników linowych

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Szelki do asekuracji, ustalania pozycji podczas pracy oraz do pracy w zawieszeniu
Skład głównego wkładu	Aluminium, Poliester
Zapięcie	Pętla
Całkowita liczba punktów mocowania	2
Liczba punktów zaczepienia do pracy w zawieszeniu	1
Liczba punktów zaczepienia do ustalania pozycji przy pracy	2
Punkt zaczepienia do asekuracji	Tylny, Przedni
Punkty zawieszenia	Na wysokości brzucha
Punkty kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	Pas (przód)
Kolor	Szaro-żółty
Elementy zapewniające komfort	„Soft padding” ramiona i uda, Pas lędźwiowy i pasy udowe termosprężane
Rozmiary	XS, S/M/L, XL/XXL
Dodatkowa zaleta	Komfort, Wskaźnik upadku
Liczba klamer niedemontowalnych	4
Waga (kg)	2,5
Liczba sprzączek ręcznych	2
Liczba sprzączek automatycznych	2
Liczba punktów kotwienia do asekuracji	2
Padding	Back, Belt, Leg
Sternal	1
Dorsal	1
Belt	1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Ustalenie pozycji podczas pracy, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą

powierzchni pionowej lub pochyłej,
Przemieszczanie pionowe,
przestrzeniach zamkniętych,
Przemieszczanie poziome na dużą
odległość po powierzchni płaskiej,
Przemieszczanie poziome na dużą
odległość po pionowej strukturze,
Przemieszczanie poziome na
niewielką odległość (mniej niż 3m),
Przemieszczanie na dużą odległość
z możliwością wielokrotnego
przepinania








LYNX HAR35R

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM ORAZ DO PRACY W PODWIESZENIU

Uprząż techniczna o nowej konstrukcji zaprojektowana z myślą o optymalizacji ergonomii pracowników linowych

Ochrona przed upadkiem

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
HAR35RPT	Szaro-żółty	S	LYNX HAR35R	3295249270216	13295249270213	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HAR35RGT	Szaro-żółty	M/L	LYNX HAR35R	3295249265304	13295249265301	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HAR35RXX	Szaro-żółty	XL/XXL	LYNX HAR35R	3295249265311	13295249265318	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm

 Ilość w kart.

 Min. zam.

 szerokość pudełka

 Głębokość pudełka

 Wysokość pudełka