DE GEBRAUCHSANWEISUNG

PRODUKTCODE ***Siehe Tabelle oben***

Detaillierte Informationen zu den entsprechenden Normen finden Sie auf dem Produktlabel.Es gelten nur die Normen und Symbole, die sowohl auf dem Produkt als auch in den nachfolgenden Benutzerinformationen aufgeführt sind.Alle diese Produkte entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und der Verordnung 2016/425 in der in Großbritannien geltenden Fassung.
BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER NUTZUNG DES PRODUKTS GENAU DURCHLESEN : Dieses Produkt ist in erster Linie für einen begrenzten Schutz gegen Chemikalien ausgelegt. Die Anwendungen, in denen diese Produkte eingesetzt werden, und die Chemikalien, mit denen sie verwendet werden, sollten sorgfältig geprüft werden. Kein Chemikalienschutzhandschuh kann einen 100%igen Schutz gegen alle chemischen Risiken bieten. Dieses Produkt wurde entwickelt, um das Risiko eine generellen mechanischen Gefahr zu minimieren und zu schützen. Denken Sie jedoch immer daran, dass kein PSA-Element vollständigen Schutz bieten kann und dass bei der Durchführung einer risikobezogenen Aktivität stets Vorsicht geboten ist.
BEACHTEN SIE: Für die Eigenschaften A-E (EN388) wird die Testprobe aus dem Handflächenbereich des Handschuhs genommen. Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen nur anhand von Proben aus der Handfläche ermittelt. (außer in Fällen, in denen der Handschuh gleich oder über 400 mm ist - hier wird auch die Stulpe getestet) und bezieht sich nur auf die getestete Chemikalie. Sie kann unterschiedlich sein, wenn die Chemikalie in einem Gemisch verwendet wird Die Handschuhe sollten nicht in Kontakt mit einer offenen Flamme kommen Produkte, die die Reißfestigkeitsklasse 1 oder höher erreichen, werden nicht empfohlen, wenn die Gefahr besteht, dass sie sich in der Nähe beweglicher Maschinen verfangen. Produkte die eine 1 oder höher bei der Reissfestigkeit erreichen sind nicht für den Einsatz mit laufenden Maschinen geeignet Der Aufprallschutz gilt für den Handrücken.X bedeutet nicht getestet. Ein leeres Kästchen zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem entsprechenden Test getestet wurde. Zum Abstumpfen während des Schnittwiderstandstests (6.2) sind die Ergebnisse des Coupé-Tests nur indikativ, während der TDM-Schnittwiderstandstest (6.3) das Referenzleistungsergebnis ist.
GRÖSSEN UND PASSFORM ***Siehe Tabelle oben*** : Tragen Sie nur Produkte in einer geeigneten Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind, schränken die Bewegungsfreiheit ein und bieten keinen optimalen Schutz. Die Größe dieses Produkts ist auf dem Handschuh markiert. Siehe Tabelle oben für den Größenlauf Die Größe entspricht der EN ISO 21420 : 2020
An- und Ablegen von Kleidung Diese Handschuhe werden in einem Paar mit einer linken und einer rechten Hand geliefert. Der gummierte Teil des Handschuhs wird auf der Handfläche getragen, das aufgedruckte Etikett sollte auf dem Handrücken gut sichtbar sein. Vermeiden Sie beim Entfernen den Kontakt mit möglichen Verunreinigungen, die sich auf den Handschuhen befinden könnten. Vermeiden Sie es, sie von innen nach außen zu drehen.
LAGERUNG UND TRANSPORT : Lagern Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem gut belüfteten Ort, entfernt von extremen Temperaturen. Wenn das Produkt nass ist, lassen Sie es vor dem Einlagern vollständig trocknen. An einem kühlen, trockenen und vor Sonnenlicht geschützten Ort lagern.
INSPEKTION VOR UND NACH DEM GEBRAUCH: Überprüfen Sie immer die Handschuhe vor dem Gebrauch. Wenn das Produkt beschädigt wird, bietet es keinen optimalen Schutz und muss entsorgt und ersetzt werden.Benutzen Sie niemals ein beschädigtes Produkt. Im Zweifel kontaktieren Sie den Hersteller.
REINIGUNG: Mit warmem Wasser abwischen. Die Leistungsstufen gelten für Produkte in einem neuen Zustand und können nicht garantiert werden, wenn das Produkt gereinigt wird. Daher wird empfohlen, diese Produkte nicht zu waschen oder chemisch zu reinigen.
KENNZEICHNUNG: DAS PRODUKT IST WIE FOLGT GEKENNZEICHNET
I. Das CE/ANSI Kennzeichen / UKCA
II. Der Hersteller/Bevollmächtigte III. Der Produktcode IV. Die Größe
V. Das Piktogramm mit den entsprechenden Normen und Leistungsziffern. Das Produkt wird unter einem Qualitätskontrollsystem hergestellt, das von einer unabhängigen dritten Partei erfolgreich bewertet wurde - für Details siehe Tabelle.
vi. PSA Kategorie
LEISTUNG UND NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN -
Einige Handschuhe können Inhaltsstoffe enthalten, die als mögliche Ursache von Allergien bei sensibilisierten Personen bekannt sind, die eine reizende und/oder allergische Kontaktreaktion entwickeln können, .. Sollten allergische Reaktionen auftreten, ist sofort ein Arzt aufzusuchen. Kann Naturkautschuk-Latex enthalten. Eine Liste der in den Handschuhen enthaltenen Stoffe, die bekanntermaßen Allergien auslösen können, ist auf Anfrage vorzulegen. Um das Risiko einer Verschlechterung zu vermeiden, wird empfohlen, dieses Produkt innerhalb von 3 Jahren nach dem endgültigen Kaufdatum zu verwenden. Die Informationen spiegeln nicht die tatsächliche Dauer des Schutzes am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien wider. Es wird empfohlen zu prüfen, ob die Handschuhe für den vorgesehenen Einsatz geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz je nach Temperatur, Abrieb und Abnutzung von der Baumusterprüfung abweichen können. Bei der Verwendung von Schutzhandschuhen kann die Widerstandsfähigkeit gegenüber den gefährlichen Chemikalien aufgrund der veränderten physikalischen Eigenschaften abnehmen. Bewegungen, Verknotungen, Reibung, Abnutzung durch den Kontakt mit Chemikalien usw. können die tatsächliche Nutzungsdauer erheblich verkürzen. Bei ätzenden Chemikalien kann die Zersetzung der wichtigste Faktor sein, der zu berücksichtigen ist. EN 374-4:2019 : Die Abbaugrade geben die Veränderung der Durchstoßfestigkeit nach Einwirkung der Prüfchemikalie an. Der Durchdringungswiderstand wurde unter Laborbedingungen ermittelt und bezieht sich nur auf das geprüfte Exemplar.

EN374 Schutzhandschuhe: Gegen Chemikalien und Mikroorganismen. EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 . Terminologie und Leistungsanforderungen für chemische Risiken.
EN ISO 374-1 2016 + A1:2018
LEVEL ERREICHT Wenn ein Level erreicht ist, beträgt die minimale Durchbruchzeit 10 Minuten. Detaillierte Durchbruchsdaten können beim Hersteller angefordert werden.
EN ISO 374-5 2016 Schutz vor Mikroorganismen, Bakterien und Pilzen

EN407:2020 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und / oder Feuer) **LEVELBEREICH** — **EN407: 2020**

A Begrenzte Flammenausbreitung	**0-4**
B Kontakthitze Level	**0-4**
C Konvektive Hitze Level	**0-4**
D Strahlungshitze Level	**0-4**
E Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls Level	**0-4**
F Große Spritzer geschmolzenen Metalls Level	**0-4**

Gegenwärtig gibt es kein standardisiertes Testverfahren zum Detektieren der UV-Penetration von Materialien für Handschuhe, aber die gegenwärtigen Verfahren zur Konstruktion von Schutzhandschuhen für Schweißer erlauben normalerweise kein Eindringen von UV-Strahlung. Diese Handschuhe bieten einen begrenzten Schutz gegen Verbrennungen bei Kontakt mit heißen Oberflächen.

EN388:2016+A1:2018 LEVELBEREICH — **EN388:2016 +A1:2018**

A Abriebfestigkeit	**0-4**
B Schnittfestigkeit	**0-5**
C Reissfestigkeit	**0-4**
D Durchstichfestigkeit	**0-4**
E Schnittwiderstand	**A-F**
F Schlagfestigkeit	**P**

0: Zeigt an, dass der Handschuh das Mindestleistungsniveau für die jeweilige Einzelgefahr unterschreitet

SIEHE TABELLE RESULTATE OBEN
Download der Konformitätserklärung unter www.portwest.com/declarations

EN USER INSTRUCTIONS

PRODUCT CODE ***See table above***

Refer to the product label for detailed information on the corresponding standards.Only standards and icons that appear on both the product and the user information below are applicable.All these products comply with the requirements of Regulation (EU) 2016/425 and Regulation 2016/425 on Person Protective Equipment, as amended to apply in GB.
CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT :
This product is designed primarily to provide limited protection against chemicals. Careful consideration should be given to the applications where these products are used and the chemicals they are used with. No chemical glove/gauntlet can provide 100% protection against all chemical risks. This product is designed to minimize the risk of / provide protection against general mechanical risk. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and care must always be taken while carrying out a risk - related activity.
NOTE:
For properties A-E (EN388) the test sample is taken from the palm area of the glove. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture The gloves/sleeves should not come in contact with a naked flame. Products which achieve a level 1 or higher in tear resistance are not recommended for use where there is a risk of entanglement near moving machinery Products which achieve a level 1 or higher in tear resistance are not recommended for use near moving machinery. Impact Protection applies to the back of the hand.X means not tested. A blank box indicates this product has not been tested to the corresponding test.
For dulling during the cut resistance test (6.2), the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test (6.3)is the reference performance result.
FITTING AND SIZING ***See table above*** :
Only wear products of a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimum level of protection. The size of these products is marked on the glove. See table above for size range. Sizing Conforms to EN ISO 21420 : 2020
DONNING & DOFFING :
These gloves are provided in a pair with a left hand and a right hand. The rubberised part of the glove is worn on the palm on the hand, the printed label should be clearly visible on the back of the hand. For removal, avoid contact with any possible contaminants that may be on the gloves. Avoid reversing them inside out.
STORAGE AND TRANSPORT :
When not in use, store the product in a well ventilated area away from extremes of temperature. If the product is wet, allow it to dry fully before placing into storage. To be stored in cool dry place away from sunlight.
INSPECTION BEFORE AND AFTER USE:
Always check the gloves before use. If the product becomes damaged it will NOT provide the optimum level of protection and must be discarded and replaced.Never use a damaged product. If in doubt consult the manufacturer.
CLEANING :
Wipe clean with warm water. The performance levels are for products in a new condition and cannot be guaranteed if the product is laundered. Hence it is recommended that these products should not be washed or dry cleaned.
MARKING- THE PRODUCT IS MARKED WITH:
I. The CE Mark / ANSI Mark / UKCA
ii. The Manufacturer/Authorised representative
iii. The product code
iv. The size
v. The pictogram with the relevant standard number and performance figures. The product is manufactured under a Quality Control System which has been satisfactorily assessed by an independent 3rd party for details see table.
vi. PPE Category
PERFORMANCE AND LIMITATIONS OF USE-
Some gloves might contain ingredients which are known to be a possible cause of allergies in sensitised persons, who may develop irritant and/or allergic contact reaction.. If allergic reactions should occur, obtain medical advice immediately. May contain natural rubber latex. A list of substances contained within the gloves which are known to cause an allergies, shall be supplied on request. To avoid the risk of deterioration, it is advised that this product is used within 3 years of the final purchase date. The information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended purpose because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. Protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemicals due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider.
EN 374-4:2019 : Degradation levels indicate the change in puncture resistance after exposure to the challenge chemical. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen.

EN374 Protective Gloves : Against Chemicals and Micro- Organisms. EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Terminology and performance requirements for chemical risks.
EN ISO 374-1 2016 + A1:2018
LEVEL ACHIEVED Where a level is achieved the minimum breakthrough time is 10 minutes Detailed breakthrough data can be requested from the manufacturer.
EN ISO 374-5 2016 Protection against microorganisms: bacteria and fungi

EN407:2020 Protective gloves against Thermal Risks (Heat and / or Fire) **LEVEL RANGE** — **EN407: 2020**

A Limited Flame Spread	**0-4**
B Contact Heat Level	**0-4**
C Convective Heat Level	**0-4**
D Radiant Heat Level	**0-4**
E Small Splashes of Molten Metal Level	**0-4**
F Large Quantites of Molten Metal Level	**0-4**

There is no standardised test method at present for detecting U.V penetration of materials for gloves but the current methods of construction of protective gloves for welders do not normally allow penetration of U.V radiation. These gloves will provide limited protection against burns when in contact with hot surfaces.

EN388:2016+A1:2018 LEVEL RANGE — **EN388:2016 +A1:2018**

A Abrasion Resistance	**0-4**
B Blade Cut Resistance	**0-5**
C Tear Resistance	**0-4**
D Puncture Resistance	**0-4**
E Straight Blade Cut Resistance	**A-F**
F Impact Resistance	**P**

0 : Indicates that the glove falls below the minimum performance level for the given individual hazard

SEE RESULTS TABLE ABOVE
Download declaration of conformity @ www.portwest.com/declarations

PORTWEST®

PRODUCT CODE EN 388:2016+A1:2018 PERFORMANCE LEVELS							EN ISO 374-1 :2016 + A1:2018 EN ISO 374-4: 2019 DEGRADATION % PROPERTY PERFORMANCE LEVEL									EN407:2020 LEVEL ACHIEVED						
	A	B	C	D	E	F	A	K	L	M	N	O	P	S	T	A	B	C	D	E	F	
AP75	3	1	3	1	X		3	6	3				6		6	X	2	X	X	X	X	✔
NB 2777 9/L - 11/XXL							9.5%	-5.3%	3.4%				-0.2%		-21.7%							

Measured Breakthrough Time	Permeation Performance Level
>10	1
>30	2
>60	3
>120	4
>240	5
>480	6

CODE LETTER & CHEMICAL

A	Methanol	J	n-heptane
B	Acetone	K	40% Sodium hydroxide
C	Acetonitrile	L	96% Sulphuric acid
D	Dichloromethane	M	65% Nitric acid
E	Carbon disulphide	N	99% Acetic acid
F	Toluene	O	25% Ammonium hydroxide
G	Diethylamine	P	30% Hydrogen peroxide
H	Tetrahydrofuran	S	40% Hydrofluoric acid
I	Ethyl acetate	T	37% Formaldehyde

MANUFACTURER :
PORTWEST, IDA BUSINESS PARK WESTPORT, CO MAYO, F28 FY88, IRELAND

quefairedemesdechets.fr — FR — BAC DE TRI — 22 PAP
Check locally how to recycle me Raccolta CARTA :Verifica le disposizioni del tuo comune

PORTWEST®

USER INFORMATION

HAND PROTECTION

NOTIFIED BODY FOR EU TYPE EXAMINATION
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD, (NB. 2777)
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland
MODULE D ASSESSMENT CARRIED OUT BY
SGS FIMKO OY, TAKOMOTIE 8, 00380 HEKSINKI, FINLAND **(NB 0598)**

CE0598 **CATIII**

EN 388:2016+A1:2018
EN 407 : 2020
EN ISO 374-1 : 2016 +A1:2018
EN ISO 374-5 : 2016
EN ISO 21420:2020

G9

FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CODE DU PRODUIT ***Voir le tableau ci-dessus***

Reportez-vous à l'étiquette du produit pour obtenir des informations détaillées sur les normes correspondantes.Seules les normes et icônes qui apparaissent à la fois sur le produit et les informations utilisateur ci-dessous sont applicables.Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2016/425 et du règlement 2016/425 tels que transposés dans la législation britannique et modifiés
LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT : Ce produit est conçu en premier pour apporter une protection contre les produits chimiques Une attention particulière doit être accordée aux conditions dans lesquelles ces produits sont utilisés ainsi que pour les produits chimiques pour lesquels ils sont utilisés. Aucun gant ne peut apporter une protection contre tous les produits chimiques Ce produit est conçu pour minimiser le risque de / fournir une protection contre les risques mécaniques généraux. Cependant, rappelez-vous toujours qu'aucun EPI ne peut fournir une protection complète et que des précautions doivent toujours être prises lors de l'exécution d'une activité liée au risque.
REMARQUE : Pour les propriétés A-E (EN388), l'échantillon d'essai est prélevé dans la zone de la paume du gant. La résistance chimique a été évaluée dans des conditions de laboratoire à partir d'échantillons prélevés sur la paume uniquement (sauf dans les cas où le gant est égal ou supérieur à 400 mm - où la manchette est également testé) et ne concerne que le produit chimique testé. Cela peut être différent si le produit chimique est utilisé dans un mélange Les gants / manchons ne doivent pas entrer en contact avec une flamme nue Les produits qui atteignent un niveau 1 ou plus concernant une résistance à la déchirure ne sont pas recommandés pour toute utilisation lorsqu'il existe un risque de proximité de machines en mouvement Les produits qui atteignent un niveau 1 ou plus de résistance à la déchirure ne sont pas recommandés pour une utilisation près de machines en mouvement. La protection contre les impacts s'applique au dos de la main.X signifie non testé. Une case vide indique que ce produit n'a pas été testé au test correspondant.
Pour le ternissement pendant le test de résistance à la coupure (6.2), les résultats du test de coupe ne sont qu'indicatifs tandis que le test de résistance à la coupure TDM (6.3) est le résultat de performance de référence.
MONTAGE ET TAILLES ***Voir le tableau ci-dessus*** : Ne portez que des produits de taille appropriée. Les produits trop lâches ou trop serrés limitent les mouvements et n'offrent pas le niveau de protection optimal. La taille de ces produits est marquée sur le gant. Voir le tableau ci-dessus pour la gamme de taille. Dimensionnement Conforme à la norme EN ISO 21420 : 2020
ENFILER ET ENLEVER: Ces gants sont fournis par paire avec une main gauche et une main droite. La partie caoutchoutée du gant est portée sur la paume de la main, l'étiquette imprimée doit être clairement visible sur le dos de la main Pour le retirer, évitez tout contact avec les contaminants éventuels qui pourraient se trouver sur les gants. Évitez de les inverser à l'envers.
STOCKAGE ET TRANSPORT : Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez le produit dans un endroit bien ventilé, loin des températures extrêmes. Si le produit est mouillé, laissez-le sécher complètement avant de le ranger. A conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière du soleil.
INSPECTION AVANT ET APRÈS UTILISATION: Toujours vérifier les gants avant utilisation. Si le produit est endommagé, il ne fournira pas le niveau de protection optimum et doit être jeté et remplacé.N'utilisez jamais un produit endommagé. En cas de doute, consultez le fabricant.
NETTOYAGE: Essuyez avec de l'eau tiède. Les niveaux de performance sont pour des produits dans un état neuf et ne peuvent pas être garantis si le produit est lavé. Par conséquent, il est recommandé que ces produits ne doivent pas être lavés ou nettoyés à sec.
MARQUAGE- LE PRODUIT EST MARQUÉ AVEC:
I. La marque CE / marque ANSI / UKCA
ii. Le fabricant / représentant autorisé
iii. Le code du produit iv. La taille
v. Le pictogramme avec le numéro standard et les chiffres de performance correspondants. Le produit est fabriqué selon un système de contrôle de la qualité qui a été évalué de manière satisfaisante par un tiers indépendant pour plus de détails, voir le tableau.
vi. Catégorie EPI
PERFORMANCES ET LIMITES D'UTILISATION Certains gants peuvent contenir des ingrédients connus pour être une cause possible d'allergies chez les personnes sensibilisées, qui peuvent développer une réaction de contact irritante et/ou allergique.. En cas de réaction allergique, consulter immédiatement un médecin. Peut contenir du latex de caoutchouc naturel. Une liste des substances contenues dans les gants et connues pour provoquer des allergies sera fournie sur demande. Pour éviter tout risque de détérioration, il est conseillé d'utiliser ce produit dans les 3 ans suivant la date d'achat. Les informations ne reflètent pas la durée réelle de la protection sur le lieu de travail et la différenciation entre les mélanges et les produits chimiques purs. Il est recommandé de vérifier que les gants conviennent à l'usage prévu, car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de l'essai de type en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation. Les gants de protection peuvent offrir une résistance moindre aux produits chimiques dangereux en raison de la modification de leurs propriétés physiques. Les mouvements, les accrochages, les frottements, la dégradation causée par le contact avec les produits chimiques, etc. peuvent réduire considérablement la durée d'utilisation réelle. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en compte.
EN 374-4:2019 : Les niveaux de dégradation indiquent la variation de la résistance à la perforation après exposition au produit chimique testé. La résistance à la pénétration a été évaluée dans des conditions de laboratoire et ne concerne que le spécimen testé.

EN374 Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes.EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 . Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques.
EN ISO 374-1 2016 + A1:2018
NIVEAU ATTEINT Lorsqu›un niveau est atteint, le temps de passage minimum est de 10 minutes Des données détaillées sur les percées peuvent être demandées au fabricant.
EN ISO 374-5 2016 Protection contre micro-organismes: bactéries et champignons

EN407:2020 Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et / ou feu) **NIVEAU DE GAMME** — **EN407: 2020**

A Propagation de flamme limitée	**0-4**
B Chaleur de contact Niveau	**0-4**
C Chaleur par convection Niveau	**0-4**
D Chaleur radiante Niveau	**0-4**
E Petites éclaboussures de métal en fusion Niveau	**0-4**
F Grandes éclaboussures de métal en fusion Niveau	**0-4**

Actuellement, il n'existe pas de méthode d'essai normalisée pour détecter la pénétration des matériaux dans les gants, mais les méthodes actuelles de construction des gants de protection pour les soudeurs ne permettent normalement pas la pénétration du rayonnement UV. Ces gants offriront une protection limitée contre les brûlures lorsqu'ils sont en contact avec des surfaces chaudes..

EN388:2016+A1:2018 NIVEAU DE GAMME — **EN388:2016 +A1:2018**

A Résistance à l'abrasion	**0-4**
B Résistance à la coupure	**0-5**
C Résistance à la déchirure	**0-4**
D Résistance à la perforation	**0-4**
E Résistance coupure Lame droite	**A-F**
F Résistance aux chocs	**P**

0: indique que le gant tombe en dessous du niveau de performance minimum pour le danger individuel donné

VOIR LE TABLEAU DES RÉSULTATS CI-DESSUS
Télécharger la déclaration de conformité @ www.portwest.com/declarations

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYMBOL PRODUKTU ***Zobacz tabelę powyżej***

Szczegółowe informacje na temat odpowiednich norm można znaleźć na etykiecie produktu.Obowiązują tylko te normy i ikony, które pojawiają się zarówno na produkcie, jak i na poniższych informacjach dla użytkownika.Wszystkie te produkty są zgodne z wymogami Rozporządzenia (UE) 2016/425, które zostały wprowadzone do prawa Wielkiej Brytanii i zmienione.
PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ INSTUKCJĄ : Ten produkt jest przeznaczony przede wszystkim do zapewnienia ograniczonej ochrony przed chemikaliami. Należy dokładnie rozważyć zastosowania, w których używane są te produkty, oraz chemikalia, z którymi są używane. Żadna rękawica chemiczna nie może zapewnić 100% ochrony przed wszystkimi zagrożeniami chemicznymi. Ten produkt został zaprojektowany do zminimalizowania ryzyka i zapewnienia ochrony przed ryzykiem urazu mechanicznego. Należy jednak zawsze pamiętać, że żaden ŚOI nie oferuje pełnej ochrony i należy zawsze podjąć środki ostrożności w czasie pracy w warunkach zagrożenia.
UWAGA : Dla właściwości A-E (EN388) próbka testowa jest pobierana z obszaru dłoni rękawicy. Odporność chemiczną oceniono w warunkach laboratoryjnych wyłącznie na próbkach pobranych z wewnętrznej części dłoni (z wyjątkiem przypadków, w których rękawica ma długość równą lub większą niż 400 mm - gdzie również testowany jest mankiet) i dotyczy tylko badanej substancji chemicznej. Wynik może być inny, jeśli substancja chemiczna jest używana w mieszaninie Te rękawice / rękawy nie powinny wejść w bezpośredni kontakt z płomieniem. Produkty, które osiągają poziom 1 lub wyższy w odporności na rozdarcie, nie są zalecane do użytku tam, gdzie istnieje ryzyko zaplątania się w pobliżu poruszających się części maszyn Produkty posiadające poziom 1 lub większy ochrony przed rozerwaniem nie są zalecane do użytkowania w pobliżu ruchomych części maszyn. Ochrona przed uderzeniem dotyczy tylnej części ręki.X oznacza nie testowane. Puste pole oznacza, że ten produkt nie został przetestowany w odpowiednim teście.
W przypadku stępienia podczas badania odporności na przecięcie (6.2) wyniki testu coupe są jedynie orientacyjne, podczas gdy test odporności na przecięcie TDM (6.3) jest referencyjnym wynikiem wydajności.
DOPASOWANIE I ROZMIARY ***Zobacz tabelę powyżej*** : Należy jedynie używać produktu w odpowiednim rozmiarze. Produkty zbyt luźne lub zbyt ciasne ograniczają ruch i nie oferują optymalnego poziomu ochrony. Rozmiary tych produktów są na nich oznakowane. Zakres rozmiarów przedstawiono w tabeli. Rozmiary zgodne z EN ISO 21420:2020
ZAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE Te rękawice są dostarczane w parze na lewą i prawą rękę. Gumowana część rękawicy jest noszona na wewnętrznej części dłoni, nadrukowana etykieta powinna być wyraźnie widoczna na wierzchu dłoni. W celu zdjęcia należy unikać kontaktu z wszelkimi możliwymi zanieczyszczeniami, które mogą znajdować się na rękawicach. Unikaj odwracania ich na lewą stronę.
SKŁADOWANIE I TRANSPORT : Produkty nie używane powinny być składowane w pomieszczeniu dobrze wentylowanym z dala od ekstremalnych temperatur. Produkty zamoczone powinny zostać dokładnie osuszone przed złożeniem na miejsce składowania. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła słonecznego.
PRZEGLĄD PRZED I PO UŻYCIU: Zawsze sprawdzaj rękawice przed użyciem. produkt uszkodzony NIE oferuje odpowiedniego poziomu ochrony. Należy go wymienić i zutylizować.Nigdy nie używaj produktu uszkodzonego. W razie wątpliwości skontaktuj się z Producentem.
CZYSZCZENIE : Można czyścić ciepłą wodą. Wskazane poziomy ochrony zgodnie dotyczą produktów nowych i nie mogą zostać zagwarantowane dla produktów wypranych. W związku z tym pranie lub czyszczenie tych produktów nie jest zalecane.
OZNAKOWANIE- TEN PRODUKT POSIADA NASTĘPUJĄCE OZNAKOWANIE:
I. Znak CE i/lub ANSI / UKCA II. Producent / Autoryzowany Przedstawiciel III. Symbol produktu IV. Rozmiar
V. Piktogram zgodności z odpowiednią Normą oraz uzyskane parametry. Produkt jest wytwarzany w ramach Systemu Kontroli Jakości, który został pozytywnie oceniony przez niezależną stronę trzecią, aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz tabela. Kategoria ŚOI
DZIAŁANIE I OGRANICZENIA STOSOWANIA Niektóre rękawice mogą zawierać składniki, o których wiadomo, że mogą być przyczyną alergii u osób uczulonych, u których może wystąpić kontaktowa reakcja podrażnieniowa i/lub alergiczna.. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Mogą zawierać lateks z kauczuku naturalnego. Lista substancji zawartych w rękawicach, o których wiadomo, że mogą powodować alergię, jest dostarczana na żądanie. Aby uniknąć ryzyka pogorszenia jakości, zaleca się, aby ten produkt był używany w ciągu 3 lat od ostatecznej daty zakupu. Informacje nie odzwierciedlają rzeczywistego czasu trwania ochrony w miejscu pracy oraz rozróżnienia między mieszankami i czystymi chemikaliami. Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do zamierzonego celu ochrony, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą się różnić od warunków testowania pod względem temperatury, ścierania i degradacji. Podczas użytkowania rękawice ochronne mogą zapewnić mniejszą odporność na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych ze względu na zmiany właściwości fizycznych. Ruch, przytrzaśnięcia, przetarcia, degradacja spowodowana kontaktem z chemikaliami itp. mogą znacznie skrócić rzeczywisty czas użytkowania. W przypadku żrących substancji chemicznych degradacja może być najbardziej istotnym czynnikiem, który należy rozważyć.
EN 374-4:2019 : Poziomy degradacji wskazują zmianę odporności na przebicie po wystawieniu na działanie prowokującej substancji chemicznej. Odporność na przenikanie została oceniona w warunkach laboratoryjnych i odnosi się wyłącznie do testowanej próbki.

EN374 Rękawice ochronne : Ochrona przed środkami chemicznymi i mikroorganizmami EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 . Wymagania dotyczące terminologii i parametrów dla zagrożeń chemicznych.
EN ISO 374-1 2016 + A1:2018
POZIOM OSIĄGNIĘTY W przypadku osiągnięcia poziomu minimalny czas przecieku wynosi 10 minut Szczegółowe dane techniczne można uzyskać od producenta.
EN ISO 374-5 2016 Ochrona przed mikroorganizmami: bakterie i grzyby

EN407:2020 Rękawice chroniące przed zagrożeniem termicznym (Ciepło lub Ogień) **ZAKRES POZIOMU** — **EN407: 2020**

A Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia	**0-4**
B Ciepło kontaktowe Poziom	**0-4**
C Ciepło konwekcyjne Poziom	**0-4**
D Ciepło promieniowania Poziom	**0-4**
E Małe odpryski stopionego metalu Poziom	**0-4**
F Duże odpryski stopionego metalu Poziom	**0-4**

Nie istnieje wystandaryzowany test pozwalający na zbadanie poziomu ochrony przed promieniowaniem UV oferowanego przez rękawice. Tym niemniej obecny sposób konstrukcji rękawic spawalniczych nie pozwala na przenikanie tego promieniowania poprzez rękawice. Rękawice te zapewniają ograniczoną ochronę przed oparzeniami w kontakcie z gorącymi powierzchniami.

EN388:2016+A1:2018 ZAKRES POZIOMU — **EN388:2016 +A1:2018**

A Odporność na przetarcie	**0-4**
B Odporność na przecięcie	**0-5**
C Odporność na rozerwanie	**0-4**
D Odporność na przekłucie	**0-4**
E Odporność na przecięcie nożem prostym	**A-F**
F Ochrona przed uderzeniem	**P**

0: Wskazuje, że rękawica oferuje ochronę poniżej minimalnego poziomu wydajności dla danego indywidualnego zagrożenia

ZOBACZ WYNIKI W TABELI POWYŻEJ
Deklarację Zgodności można ściągnąć z www.portwest.com/declarations

ES INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

CÓDIGO DE PRODUCTO ***Ver la tabla de arriba***

Consulte en la etiqueta del producto la información detallada sobre las normas correspondientes.Sólo son aplicables las normas e iconos que aparecen tanto en el producto como en la información para el usuario de abajo.Todos estos productos cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 y el Reglamento 2016/425 introducido por la ley del Reino Unido y modificado.
LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO : Este producto está principalmente diseñado para porporcionar protección limitada contra sustancias químicas. Se deben tener en cuidadosa consideración las aplicaciones donde se usan estos productos y las sustancias químicas con las que se utilizan. Ningún guante químico puede proporcionar protección al 100% contra todos los riesgos químicos. Este producto está diseñado para minimizar /proporcionar protección contra riesgos mecánicos. Sin embargo, recuerde siempre que ningún EPI puede proporcionar una protección total y que se debe tener cuidado al desarrollar cualquier actividad que tenga peligro.
NOTA: Para las propiedades A-E (EN388), la probeta se toma del área de la palma del guante. La resistencia química ha sido establecida en condiciones de laboratorio con muestras tomadas únicamente de la zona de la palma. (excepto en los casos donde el guante es igual o superior a 400mm, dónde también se ha ensayado el manguito) y sólo hace referencia a las sustancias químicas ensayadas. Puede ser diferente si la sustancia química está en una mezcla. Estos guantes/manguitos no deberán estar en contacto directo con las llamas. Los productos que alcancen el nivel 1 o superior en resistencia al rasgado no están recomendados para ser usados donde haya riesgo de atrapamiento en la proximidad de máquinas en movimiento. Los productos que alcanzan un nivel 1 o superior para la resistencia al rasgado, no están recomendados para ser usados en las proximidades de máquinas con movimiento. La protección contra impactos se aplica a la parte posterior de la mano.X significa que el ensayo no se ha realizado. Una casilla en blanco indica que el producto no se ha sometido al ensayo correspondiente.
Para generalizar, durante el ensayo de resistencia al corte (6.2), los resultados del ensayo de golpe son sólo indicativos, mientras que el del ensayo de resistencia al corte TDM es el resultado de prestaciones de referencia..
AJUSTE Y TALLAJE ***Ver la tabla de arriba*** : Use sólo productos de una talla apropiada. Los productos que queden demasiado holgados o demasiado ajustados restringirán el movimiento y no proporcionarán el nivel de protección optimo. La talla de estos guantes está marcada en el guante. Consulte la tabla de arriba para el rango de tallas. Las tallas son conformes a la norma EN ISO 21420 : 2020
PONÉRSELOS Y QUITÁRSELOS: Estos guantes se suministran en un par, con una mano derecha y una mano izquierda. La parte engomada del guante se usa sobre la palma de la mano, la etiqueta impresa debe estar claramente visible sobre el dorso de la mano. Al quitárselo, evite el contacto con cualquier posible contaminante que pueda estar sobre el guante. Evite el darle la vuelta, lo de adentro para afuera..
ALMACENAJE Y TRANSPORTE : Cuando no lo utilice, almacene el producto en una zona bien ventilada alejada de valores extremos de temperatura. Si el producto está mojado, permita que se seque totalmente antes de almacenarlo. Será almacenado en un lugar fresco y seco alejado de la luz solar.
INSPECCIONES ANTES Y DURANTE SU USO: Revise siempre los guantes antes de usarlos. Si el producto estuviera dañado, NO proporcionará el nivel óptimo de protección y debe ser desechado y sustituido.No use nunca un producto dañado. En caso de duda consulte al fabricante.
LIMPIEZA: Lávelo con un paño con agua templada. Los niveles de prestaciones del la norma son para productos nuevos y no están garantizados si el producto ha sido lavado. Por lo tanto, se recomienda que no se laven ni limpien en seco estos productos.
MARCADO- ESTE PRODUCTO ESTÁ MARCADO CON:
i. La marca CE/ marca ANSI / UKCA ii. El fabricante / Representante autorizado iii. El código de producto iv. La talla
v. El pictograma con su número de norma correspondiente y los datos de las prestaciones. El producto está fabricado bajo un Sistema de Control de Calidad que ha sido evaluado satisfactoriamente por una tercera parte independiente. para más detalles, vea la tabla.. vi. Categoría de EPI
PRESTACIONES Y LIMITACIONES DE USO - Algunos guantes pueden contener ingredientes que se sabe que son una posible causa de alergias en personas sensibilizadas, que pueden desarrollar reacciones de contacto irritantes y/o alérgicas.. Si se produjeran reacciones alérgicas, consulte inmediatamente a un médico. Puede contener látex de caucho natural. Si se solicita, se proporcionará una lista de las sustancias contenidas en los guantes que se sabe que causan alergias. Para evitar el riesgo de deterioro, se recomienda utilizar este producto dentro de los 3 años posteriores a la fecha de compra final. Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo ni la diferenciación entre mezclas y productos químicos puros. Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso previsto porque las condiciones en el lugar de trabajo pueden diferir de las del ensayo tipo, en función de la temperatura, la abrasión y la degradación. Cuando se usan, los guantes protectores pueden brindar menos resistencia a sustancias químicas peligrosas debido a los cambios en las propiedades físicas. Movimientos, enganches, roces, degradación causada por el contacto químico, etc., pueden reducir significativamente el tiempo de uso real. Para los productos químicos corrosivos, la degradación puede ser el factor más importante a considerar.
EN 374-4:2019 : Los niveles de degradación indican el cambio en la resistencia a la perforación tras la exposición al producto químico de desafío. La resistencia a la penetración se ha evaluado en condiciones de laboratorio y se refiere únicamente a la muestra ensayada.

EN374 Guantes de protección: Contra los productos químicos y microorganismos. EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 . Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos químicos.
EN ISO 374-1 2016 + A1:2018
NIVEL ALCANZADO Cuando se alcanza un nivel el tiempo de paso mínimo es de 10 minutos Datos detallados sobre tiempos de paso pueden solicitarse al fabricante.
EN ISO 374-5 2016 Protección contra microorganismos: hongos y bacterias

EN407:2020 Guantes protectores contra riesgos térmicos (calor y/o fuego) **RANGO DE NIVELES** — **EN407: 2020**

A Propagación limitada de la llama	**0-4**
B Calor por contacto Nivel	**0-4**
C Calor convectivo Nivel	**0-4**
D Calor radiante Nivel	**0-4**
E Pequeñas salpicaduras de metal fundido Nivel	**0-4**
F Grandes proyecciones de metal fundido Nivel	**0-4**

En el presente, no hay un método de ensayo estandarizado para detectar la penetración de los rayos U.V. en los materiales usados para guantes, pero los actuales métodos de confección de los guantes de protección para soldadores normalmente no permiten la penetración de la radiación U.V. Estos guantes proporcionarán una protección limitada contra quemaduras cuando entren en contacto con superficies calientes..

EN388:2016+A1:2018 RANGO DE NIVELES — **EN388:2016 +A1:2018**

A Resistencia a la abrasión	**0-4**
B Resistencia al corte por cuchilla	**0-5**
C Resistencia al rasgado	**0-4**
D Resistencia al pinchazo	**0-4**
E Resistencia al corte por cuchilla recta	**A-F**
F Resistencia al impacto	**P**

0: Indica que el guante cae por debajo del nivel de prestación mínimo para el riesgo concreto en cuestión

VEA LOS RESULTADOS EN LA TABLA DE ABAJO
Descargue la declaración de conformidad @www.portwest.com/declarations

IT ISTRUZIONI D'USO

CODICE PRODOTTO ***Vedi la tabella sopra***

Fare riferimento all'etichetta del prodotto per informazioni dettagliate sugli standard corrispondenti.Sono applicabili solo le norme e le icone che compaiono sia sul prodotto che nelle informazioni per l'utente riportate di seguito.Tutti questi prodotti sono conformi ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/425 e del Regolamento 2016/425 come introdotto nella legge del Regno Unito e modificato.
LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE QUESTO PRODOTTO :
Questo prodotto è progettato principalmente per fornire una protezione limitata contro i prodotti chimici. Un'attenta considerazione dovrebbe essere prestata alle applicazioni in cui vengono utilizzati questi prodotti e alle sostanze chimiche con cui vengono utilizzati. Nessun guanto chimico può fornire una protezione al 100% contro tutti i rischi chimici. Questo prodotto è studiato per ridurre al minimo i rischi e garantire protezione contro qualsiasi rischio meccanico. Comunque ricordarsi sempre che nessun articolo DPI può assicurare una totale protezione ed è importante tenere sempre presente questo concetto durante qualsiasi attività che comporti dei rischi.
NOTE: Per le proprietà A-E (EN388) il campione viene prelevato dalla zona del palmo del guanto. La resistenza chimica è stata valutata in condizioni di laboratorio solo su campioni prelevati dal palmo (tranne nei casi in cui il guanto è uguale o superiore a 400 mm - dove viene testato anche il polsino) e si riferisce solo alla sostanza chimica testata. Può essere diverso se la sostanza chimica viene utilizzata in una miscela I guanti / manicotti non dovrebbero venire a contatto direttamente con una fiamma I prodotti che raggiungono un livello 1 o superiore in termini di resistenza allo strappo non sono consigliati per l'uso in presenza di rischio di impigliamento vicino a macchinari in movimento I prodotti che raggiungono un livello 1 o superiore in resistenza allo strappo non sono raccomandati per essere utilizzati in prossimità di macchinari in movimento. La protezione da impatto si applica al dorso della mano.X significa non testato. Una casella vuota indica che questo prodotto non è stato testato per il test corrispondente.
Per l'attenuazione durante il test di resistenza al taglio (6.2), i risultati del Coup test sono solo indicativi mentre il test di resistenza al taglio TDM (6.3) è il risultato della prestazione di riferimento.
VESTIBILITA' E TAGLIE ***Vedi la tabella sopra*** : Utilizzare solo prodotti di dimensioni adeguate. Prodotti che sono troppo larghi o troppo stretti limiteranno il movimento e non forniranno il livello di protezione ottimale. La taglia di questi prodotti è contrassegnata sul guanto. Dimensionamento Conforme alla EN ISO 21420:2020
INDOSSARE E TOGLIERE: Questi guanti sono forniti in coppia con una mano sinistra e una mano destra. La parte gommata del guanto è indossata sul palmo della mano, l'etichetta stampata deve essere chiaramente visibile sul dorso della mano. Per la rimozione, evitare il contatto con qualsiasi possibile contaminante che potrebbe essere sui guanti. Evita di invertirli.
STOCCAGGIO E TRASPORTO : Quando non è in uso, conservare il prodotto in una zona ben ventilata lontano da temperature estreme. Se il prodotto è bagnato, lasciarlo asciugare completamente prima di rimetterlo in magazzino. Da conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce solare.
ISPEZIONE PRIMA E DOPO UTILIZZO:
Controllare sempre i guanti prima dell'uso. Se il prodotto risulta danneggiato NON fornirà il livello di protezione adeguato e deve essere scartato e sostituito.Non utilizzare mai un prodotto danneggiato. In caso di dubbi consultare il produttore.
PULIZIA: Pulisci con acqua tiepida. I livelli di prestazione sono per i prodotti nuovi e non possono essere garantiti se il prodotto viene lavato. Quindi è consigliabile che questi prodotti non vengano lavati o puliti a secco.
MARCATURA - IL PRODOTTO È CONTRASSEGNATO DA:
I. Il marchio CE/ ANSI / UKCA
II. Il fabbricante/rappresentante autorizzato III. Il codice prodotto
iv. La taglia v. I pittogrammi con i relativi numeri degli standard e gli indici di performance. Il prodotto è fabbricato in base a un sistema di controllo della qualità che è stato valutato in modo soddisfacente da una terza parte indipendente per i dettagli vedere la tabella. Categoria DPI
PRESTAZIONI E LIMITAZIONI DI UTILIZZO- Alcuni guanti potrebbero contenere ingredienti noti per essere una possibile causa di allergie nelle persone sensibili, che possono sviluppare reazioni irritanti e/o allergiche da contatto.. In caso di reazioni allergiche, consultare immediatamente un medico. Può contenere lattice di gomma naturale. Su richiesta deve essere fornito un elenco delle sostanze contenute nei guanti che sono note per provocare allergie. Per evitare il rischio di deterioramento, si consiglia di utilizzare questo prodotto entro 3 anni dalla data di acquisto finale. Le informazioni non riflettono la durata effettiva della protezione sul posto di lavoro e la differenziazione tra miscele e prodotti chimici puri. Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto poiché le condizioni sul posto di lavoro possono differire dal test di prova a seconda della temperatura, dell'abrasione e del degrado. Se utilizzati, i guanti protettivi possono fornire una minore resistenza alle sostanze chimiche pericolose a causa dei cambiamenti nelle proprietà fisiche. Movimenti, intoppi, sfregamenti, degrado causati dal contatto chimico, ecc. possono ridurre notevolmente il tempo di utilizzo effettivo. Per i prodotti chimici corrosivi, il degrado può essere il fattore più importante da considerare.
EN 374-4:2019 : I livelli di degradazione indicano la variazione della resistenza alla perforazione dopo l'esposizione alla sostanza chimica di sfida. La resistenza alla penetrazione è stata valutata in condizioni di laboratorio e si riferisce solo al campione testato.

EN374 Guanti protettivi contro rischi chimici e micro organismi. EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 . Terminologia e requisiti di prestazione per i rischi chimici.
EN ISO 374-1 2016 + A1:2018
LIVELLO RAGGIUNTO Quando viene raggiunto un livello, il tempo di passaggio minimo è di 10 minuti I dati innovativi dettagliati possono essere richiesti al produttore.
EN ISO 374-5 2016 Protezione contro microrganismi: batteri e funghi

EN407:2020 Guanti protettivi contro i rischi termici (calore e/o fuoco) **GAMMA DI LIVELLO** — **EN407: 2020**

A Diffusione di fiamma limitata	**0-4**
B Calore da contatto Livello	**0-4**
C Calore convettivo Livello	**0-4**
D Calore radiante Livello	**0-4**
E Piccoli schizzi di metallo fuso Livello	**0-4**
F Grandi schizzi di metallo fuso Livello	**0-4**

Attualmente non esiste un metodo di prova standard per la rilevazione della penetrazione U.V sui materiali per i guanti, ma i metodi attuali di produzione dei guanti protettivi per saldatori non consentono normalmente la penetrazione delle radiazioni U.V. Questi guanti forniscono una protezione limitata contro le ustioni a contatto con superfici calde.

EN388:2016+A1:2018 GAMMA DI LIVELLO — **EN388:2016 +A1:2018**

A Resitenza all'abrasione	**0-4**
B Resistenza al taglio	**0-5**
C Resistenza allo strappo	**0-4**
D Resistenza alla perforazione	**0-4**
E Resistenza a lama da taglio dritto	**A-F**
F Resistenza all'impatto	**P**

0: indica che il guanto scende al di sotto del livello minimo di prestazione per il singolo pericolo specifico

VEDI LA TABELLA RISULTATI QUI SOPRA
Scarica la dichiarazione di conformità su @ www.portwest.com/dichiarazioni

RU ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОД ИЗДЕЛИЯ ***в таблице выше***

См. этикетку продукта для получения подробной информации о соответствующих стандартах.Применимы только стандарты и значки, которые присутствуют как на продукте, так и в приведенной ниже информации для пользователя.Все эти продукты соответствуют требованиям Регламента (ЕС) 2016/425 и Регламента 2016/425, внесенного в законодательство Великобритании с поправками.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА : Этот продукт разработан в первую очередь для обеспечения ограниченной защиты от химикатов. Особое внимание следует уделить областям применения этих продуктов и химическим веществам, с которыми они используются. Никакая химическая перчатка / рукавица не может обеспечить 100% защиту от всех химических рисков. Это изделие предназначено для минимизации риска / обеспечения защиты от рисков механического воздействия. Однако необходимо помнить, что ни одно СИЗ не может обеспечить полную защиту, и при этом всегда необходимо принимать меры предосторожности при выполнении связанной с риском деятельности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для свойств A-E (EN388) тестовый образец берется из области пальмы перчатки. Химическая стойкость оценивалась в лабораторных условиях только по образцам, взятым с ладони. (за исключением случаев, когда длина перчатки равна или превышает 400 мм - когда манжета также проверяется) и относится только к проверенному химикату Это может быть иначе, если химикат используется в смеси. Перчатки / рукава не должны контактировать с открытым пламенем Продукты с уровнем сопротивления разрыву 1 или выше не рекомендуются для использования там, где существует риск запутывания вблизи движущихся механизмов. Изделия, которые достигают степени 1 и выше для сопротивления разрыву, не рекомендуется использовать вблизи движущихся механизмов. Защита от удара применяется к задней части руки.X означает не проверялось. Пустое поле означает, что этот продукт не прошел соответствующий тест. В отношении притупления режущего инструмента при испытаниях на стойкость к порезам (6.2) результаты испытания по методу COUP являются ориентировочными, при этом результат испытания на стойкость к порезам по методу TDM (6.3) является контрольным результатом измерения рабочих характеристик..
ПОДБОР И РАЗМЕРЫ ***в таблице выше*** : Используйте изделия только подходящего размера. Слишком свободные или слишком тесные изделия будут ограничивать движение и не обеспечат оптимальный уровень защиты. Размер отмечен на перчатке. См. ряд размеров в таблице выше. Размеры соответствуют EN ISO 21420:2020
НАДЕВАНИЕ И СНЯТИЕ: Эти перчатки поставляются в паре для левой и правой рук. Прорезиненная часть перчатки надевается на ладонь руки, напечатанная этикетка должна быть хорошо видна на тыльной стороне руки. При снятии избегайте контакта с любыми возможными загрязнениями, которые могут быть на перчатках. Не выворачивайте их наизнанку.
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ : Если перчатки не используются, храните их в хорошо проветриваемом помещении, избегая перепадов температур. Если изделие мокрое, дайте ему высохнуть полностью перед хранением. Хранить в сухом прохладном месте вдали от солнечных лучей.
ПРОВЕРКА ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ И ПОСЛЕ НЕГО: Всегда проверяйте перчатки перед использованием. Если изделие повреждено, оно НЕ обеспечит оптимальный уровень защиты, поэтому перчатки надо снять и заменить.Никогда не используйте поврежденное изделие. В случае сомнений обратитесь к производителю.
ОЧИСТКА: Протрите теплой водой. степени характеристик обозначены для изделий в новом состоянии, и не гарантируются после стирки продукта. Поэтому не рекомендуется мыть и сушить эти изделия.
МАРКИРОВКА- ИЗДЕЛИЕ МАРКИРУЕТСЯ:
I. Знак CE / знак ANSI / UKCA
ii. Производитель / уполномоченный представитель
iii. Код изделия iv. Размер
v. Пиктограмма с соответствующим номером стандарта и показателями характеристик. Продукт производится в соответствии с Системой контроля качества, которая была удовлетворительно оценена независимой третьей стороной, подробности смотрите в таблице..
vi. Категория СИЗ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Некоторые перчатки могут содержать ингредиенты, которые являются возможной причиной аллергии у лиц с повышенной чувствительностью, у которых может развиться раздражение и/или аллергическая контактная реакция.. При возникновении аллергических реакций немедленно обратитесь к врачу. Может содержать натуральный каучуковый латекс. Список веществ, содержащихся в перчатках, о которых известно, что они вызывают аллергию, предоставляется по запросу. Во избежание риска порчи рекомендуется использовать этот продукт в течение 3 лет с момента покупки. Информация не отражает фактическую продолжительность защиты на рабочем месте и различия между смесями и чистыми химическими веществами. Рекомендуется проверить заранее, подходят ли перчатки для предполагаемого использования, поскольку условия на рабочем месте могут отличаться от типовых испытаний в зависимости от температуры, истирания и разрушения. При использовании защитные перчатки могут обеспечивать меньшую устойчивость к опасным химическим веществам из-за изменения физических свойств. Движущиеся элементы, царапины, трение, разрушение, вызванное химическим контактом и т. д., могут значительно сократить фактическое время использования. Для коррозионно-активных химических веществ деградация может быть наиболее важным фактором, который следует учитывать.
EN 374-4:2019 : Степень деградации показывает изменение сопротивления проколу после воздействия химического реагента. Устойчивость к проникновению оценивалась в лабораторных условиях и относится только к испытанному образцу.

EN374 Защитные перчатки: против химических веществ и микроорганизмов. EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 . Терминология и эксплуатационные требования к химическим рискам.
EN ISO 374-1 2016 + A1:2018
ОЖИДАЕМАЯ СТЕПЕНЬ При достижении уровня минимальное время прорыва составляет 10 минут. Подробные данные о прорыве можно запросить у производителя.
EN ISO 374-5 2016 Защита от микроорганизмов: бактерий и грибков

EN407:2020 Защитные перчатки против термических рисков (тепло и / или пламя) **ДИАПАЗОН СТЕПЕНЕЙ** — **EN407: 2020**

A Ограниченное распространение пламени	**0-4**
B Контакт с пламенем Степень	**0-4**
C Конвективная теплота Степень	**0-4**
D Тепловое излучение Степень	**0-4**
E Малые брызги расплавленного металла Степень	**0-4**
F Крупные брызги расплавленного металла Степень	**0-4**

В настоящее время нет стандартизованного метода испытаний для обнаружения проникновения УФ в материалы для перчаток, но современные методы изготовления защитных перчаток для сварщиков обычно не допускают проникновения УФ излучения. Эти перчатки обеспечат ограниченную защиту от ожогов при контакте с горячими поверхностями.

EN388:2016+A1:2018 ДИАПАЗОН СТЕПЕНЕЙ — **EN388:2016 +A1:2018**

A Сопротивление истиранию	**0-4**
B Устойчивость к порезам	**0-5**
C Сопротивление разрыву	**0-4**
D Сопротивление пробиванию	**0-4**
E Устойчивость к порезам прямым ножом	**A-F**
F Сопротивление удару	**P**

0: указывает, что у перчатки уровень рабочих характеристик ниже минимального уровня устойчивости к данному конкретному риску

СМ. ТАБЛИЦУ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫШЕ
Скачать декларацию соответствия @ www.portwest.com/declarations

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TERMÉKKÓD ***Lásd a fenti táblázatot***

A megfelelő szabványokkal kapcsolatos részletes információkat a termék címkéjén találja.Csak azok a szabványok és ikonok érvényesek, amelyek mind a terméken, mind az alábbi felhasználói információknál megjelennek.Mindezek a termékek megfelelnek az Egyesült Királyság jogszabályaiba bevezetett és módosított (EU) 2016/425 és 2016/425 rendelet követelményeinek.
KÉREM OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK MEGKEZDÉSE ELŐTT. :
Ezt a terméket elsősorban arra tervezték, hogy korlátozott védelmet nyújtson a vegyi anyagokkal szemben. Alaposan meg kell fontolni, hogy milyen munkafolyamatokánál használják ezeket a termékeket, és milyen vegyi anyagokkal együtt alkalmazzák őket. Egyetlen vegyszeres kesztyű sem nyújt 100%-os védelmet minden vegyi kockázattal szemben. A termék minimalizálja a mechanikai kockázatokat / védelmet biztosít mechanikai kockázatok ellen. Az egyéni védőeszközök nem biztosítanak teljeskörű védelmet, mindig kerülni kell a kockázatokat.
MEGJEGYZÉS:
Az A-E (EN388) tulajdonságok esetében a vizsgálati minta a kesztyű tenyérterületéről származik. A kémiai ellenállást laboratóriumi körülmények között, csak a tenyérből vett mintákból értékelték (kivéve azokat az eseteket, amikor a kesztyű 400 mm vagy annál nagyobb - ahol a mandzsettát is tesztelik) és csak a vizsgált kémiai anyagra vonatkozik. Különböző lehet, ha a vegyszert keverékben használják A kesztyűk és alkarvédők nem érintkezhetnek nyílt lánggal Az 1. vagy magasabb szakítószilárdsági szintet elérő termékek nem ajánlottak olyan helyeken, ahol a mozgó gépek közelében fennáll a beakadás veszélye. Ha a kesztyű szakítással szembeni tulajdonsága 1-es vagy magasabb teljesítményszintű, nem ajánlatos a terméket mozgó gépek közelében használni. Az ütésvédelmet a kesztyű hátoldalán végzik.X azt jelenti, hogy nem tesztelték. Az üres négyzet azt jelzi, hogy a terméket nem vizsgálták a megfelelő vizsgálatnak megfelelően.
A vágásállósági vizsgálat (6.2.) során történő tompítás esetén a coup teszt eredménye csak tájékoztató jellegű, míg a TDM vágási ellenállásteszt (6.3.) referenciateljesítménye az eredmény.
ALKALMAZÁS ÉS MÉRETEZÉS: ***Lásd a fenti táblázatot*** :
Mindig megfelelő méretű védőkesztyűt használjon. Ha a védőkesztyű túl kicsi esetleg túl nagy, az akadályozza a megfelelő mozgásban és nem fogja a megfelelő védelmi szintet biztosítani. Ezen termékek méretezése a kesztyűn van feltüntetve. Lásd a fenti táblázatot a mérettartományhoz. Méretezés Megfelel az EN ISO 21420 : 2020 szabványnak
FELVÉTEL & LEVÉTEL:
Ezeket a kesztyűket párban, bal és jobb kézes kivitelben kapják. A kesztyű gumírozott részét a tenyéren viselik, a nyomtatott címkének jól láthatónak kell lennie a kéz hátulján. Az eltávolításkor kerülje a kesztyűben lévő esetleges szennyeződéseket. Kerülje, hogy kifordítsa.
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS: Használaton kívül tárolja jól szellőző, extrém hőmérséklettől mentes helyen. Ha a kesztyű nedves, hagyja megszáradni tárolás előtt. Hűvös, száraz helyen, napfénytől távol tárolandó.
ELLENŐRZÉS HASZNÁLAT ELŐTT ÉS UTÁN: Használat előtt mindig ellenőrizze a kesztyűt. Amennyiben a termék megsérül, nem tudja a megfelelő védelmet biztosítani, azonnal dobja el és cserélje újra.Soha ne használjon sérült terméket. Ha kétségei vannak, konzultáljon a gyártóval.
TISZTÍTÁS: Meleg vízzel törölje le. A teljesítményszintek a kesztyű új állapotában érvényesek és mosás után nem garantálhatók. A termékek mosása és vegytisztítása nem javasolt.
JELÖLÉSEK- A TERMÉKEN AZ ALÁBBI JELÖLÉSEK TALÁLHATÓAK:
I. CE jelölés / ANSI jelölés /UKCA
II. Gyártó / Hivatalos képviselő III. Termékkód IV. Méret
V. Piktogram a vonatkozó szabványszámmal és teljesítményszintekkel. A terméket minőség-ellenőrzési rendszer keretében gyártják, amelyet egy független harmadik fél kielégítően értékelt a részletekért, lásd a táblázatot.
vi. PPE kategória
TELJESÍTMÉNY ÉS FELHASZNÁLÁSI KORLÁTOZÁSOK- Egyes kesztyűk olyan összetevőket tartalmazhatnak, amelyekről ismert, hogy allergiát okozhatnak érzékeny személyeknél, akiknél irritatív és/vagy allergiás kontaktreakció alakulhat ki.. Ha allergiás reakció lépne fel, azonnal forduljon orvoshoz. Természetes gumi latexet tartalmazhat. A kesztyűben található, allergiát okozó anyagok listáját kérésre rendelkezésre bocsátjuk. A minőségromlás kockázatának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy ezt a terméket a vásárlástól számított 3 éven belül használják fel. Az információ nem tükrözi a munkahelyi védelem tényleges időtartamát, valamint a keverékek és a tiszta vegyi anyagok közötti különbségtételt. Ajánlatos ellenőrizni, hogy a kesztyűk alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra, mivel a munkahelyi körülmények a hőmérséklet, a kopás és a lebomlás függvényében eltérhetnek a típusvizsgálattól. Használatkor a védőkesztyűk a fizikai tulajdonságok megváltozása miatt kisebb ellenállást nyújthatnak a veszélyes vegyi anyagokkal szemben. A mozgások, a megrongálódás, a dörzsölődés, a vegyi érintkezés okozta károsodás stb. jelentősen csökkentheti a tényleges használati időt. A maró hatású vegyi anyagok esetében a lebomlás lehet a legfontosabb figyelembe veendő tényező.
EN 374-4:2019 : A degradációs szintek a szúrásállóság változását jelzik a kihívó vegyszerrel való érintkezés után. A behatolásállóságot laboratóriumi körülmények között értékelték, és csak a vizsgált mintára vonatkozik.

EN374 Védőkesztyűk: Vegyszerek és mikro-organizmusok ellen. EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 . Kémiai kockázatokra vonatkozó terminológiai és teljesítmény követelmények.
EN ISO 374-1 2016 + A1:2018
ELÉRT SZINT Ahol a szintet elérik, a minimális áthatolási idő 10 perc Részletes áttörési adatokat kérhet a gyártótól.
EN ISO 374-5 2016 Védelem a mikroorganizmusok: baktériumok és gombák ellen

EN407:2020 Védőkesztyűk termikus kockázatok ellen (hő és/vagy tűz) **SZINTTARTOMÁNY** — **EN407: 2020**

A Korlátozott lángterjedés	**0-4**
B Kontakt hővel szembeni ellenállás	**0-4**
C Konvektív hővel szembeni ellenállás	**0-4**
D Sugárzó hővel szembeni ellenállás	**0-4**
E Olvadt fém kisebb fröccsenéseivel szembeni ellenállás	**0-4**
F Olvadt fém jelentős fröccsenéseivel szembeni ellenállás	**0-4**

Jelenleg nincs szabványosított vizsgálati módszer a kesztyűk alapanyagainak U.V áthatolásának kimutatására, de a hegesztőkesztyűk jelenlegi előállítási módszerei alapján, általában megakadályozzák az U.V sugárzás behatolását. Ezek a kesztyűk korlátozott védelmet nyújtanak az égési sérülések ellen, ha forró felületekkel érintkeznek.

EN388:2016+A1:2018 SZINTTARTOMÁNY — **EN388:2016 +A1:2018**

A Kopásállóság	**0-4**
B Penge vágással szembeni ellenállás	**0-5**
C Szakítással szembeni ellenállás	**0-4**
D Szúrással szembeni ellenállás	**0-4**
E Egyenes penge vágással szembeni ellenállás	**A-F**
F Ütésállóság	**P**

0: Azt jelzi, hogy a kesztyű az adott veszélyre vonatkozó minimális teljesítményszint alá esik

LÁSD A FENTI EREDMÉNYEK TÁBLÁZATOT
Megfelelőségi nyilatkozatot letöltése: www.portwest.com/declarations

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O CÓDIGO DO PRODUTO ***Veja a tabela acima***

Consulte o rótulo do produto para obter informações detalhadas sobre os padrões correspondentes.Somente padrões e ícones que aparecem no produto e nas informações do usuário abaixo são aplicáveis.Todos esses produtos estão em conformidade com os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425 e do Regulamento 2016/425, conforme trazido para a legislação do Reino Unido e alterado.
LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE PRODUTO : Este produto foi concebido principalmente para proporcionar uma protecção limitada contra produtos químicos. Deve ser dada especial atenção às aplicações onde estes produtos são utilizados e aos produtos químicos com que são utilizados. Nenhuma luva/gauntlet química pode fornecer 100% de protecção contra todos os riscos químicos. Este produto foi projectado para minimizar o risco de protecção contra riscos mecânicos gerais. No entanto, lembre-se sempre que nenhum artigo de EPI pode fornecer protecção total logo deve sempre ser tomado cuidado ao realizar uma actividade relacionada ao risco.
NOTA : Para as propriedades A-E (EN388), a amostra de teste é retirada da área da palma da luva. A resistência química foi avaliada em condições de laboratório a partir de amostras retiradas apenas da palma (exceto nos casos em que a luva é igual ou superior a 400 mm - onde o manguito também é testado) e se refere apenas ao produto químico testado. Pode ser diferente se o produto químico for usado em uma mistura As luvas/mangas não devem entrar em contacto com uma chama livre Os produtos que atinjam um nível 1 ou superior de resistência ao rasgamento não são recomendados para utilização quando existe o risco de enredamento perto de máquinas em movimento
Os produtos que atingem um nível 1 ou superior em resistência ao rasgo não são recomendados para uso próximo a máquinas em movimento. Protecção de impacto aplica-se ao dorso da mão.X significa não testado. Uma caixa em branco indica que este produto não foi testado para o teste correspondente.
Para embotamento durante o teste de resistência ao corte (6.2), os resultados do teste coupé são apenas indicativos, enquanto o teste de resistência ao corte TDM (6.3) é o resultado do desempenho de referência.
MONTAGEM E CALIBRAGEM ***Veja a tabela acima*** : Use apenas produtos de um tamanho adequado. Os produtos que são demasiado soltos ou muito apertados restringirão o movimento e não fornecerão o melhor nível de protecção. O tamanho desses produtos está marcado na luva. Veja a tabela acima para o tamanho do intervalo. Dimensionamento está em conformidade com EN ISO 21420:2020
DOFFING & DOFFING: Essas luvas são fornecidas em um par com uma mão esquerda e uma mão direita. A parte emborrachada da luva é usada na palma da mão, a etiqueta impressa deve ser bem visível no dorso da mão. Para a remoção, evite o contato com quaisquer possíveis contaminantes que possam estar nas luvas. Evite invertê-los do avesso.
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE : Quando não estiver em uso, armazene o produto numa área bem ventilada, longe de temperaturas extremas. Se o produto estiver molhado, deixe secar completamente antes de colocar no armazenamento. Para ser armazenado em local fresco e seco, longe da luz solar.
INSPECÇÃO ANTES E APÓS O USO: Verifique sempre as luvas antes de usar. Se o produto ficar danificado, NÃO fornecerá o nível de protecção ideal e deve ser descartado e substituído.Nunca use um produto danificado. Em caso de dúvida consulte o fabricante.
LIMPEZA: Limpe com água morna. Os níveis de desempenho são para produtos novos e não podem ser garantidos se o produto for lavado. Por isso, recomenda-se que estes produtos não sejam lavados ou lavados a seco.
MARCAÇÃO- O PRODUTO ESTÁ MARCADO COM:
I. A Marcação CE/ANSI / UKCA
ii. O Fabricante/Representante Autorizado
iii. O código do produto
iv. O tamanho
v. O pictograma com o número da norma relevante e os números de desempenho. O produto é fabricado sob um Sistema de Controle de Qualidade que foi avaliado satisfatoriamente por um terceiro independente para obter detalhes, consulte a tabela.
vi. Categoria de EPI
DESEMPENHO E LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO Algumas luvas podem conter ingredientes que são conhecidos por serem uma possível causa de alergias em pessoas sensibilizadas, que podem desenvolver reacções de contacto irritantes e/ou alérgicas.. Se ocorrerem reacções alérgicas, consultar imediatamente um médico. Pode conter látex de borracha natural. A pedido, será fornecida uma lista das substâncias contidas nas luvas que são conhecidas por causar alergias. Para evitar o risco de deterioração, é aconselhável que este produto seja utilizado no prazo de 3 anos após a data de compra final. As informações não reflectem a duração real da protecção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e produtos químicos puros. Recomenda-se que se verifique se as luvas são adequadas para o fim a que se destinam, uma vez que as condições no local de trabalho podem diferir do ensaio de tipo em função da temperatura, da abrasão e da degradação. As luvas de protecção podem oferecer menos resistência aos produtos químicos perigosos devido a alterações nas propriedades físicas. Os movimentos, os entalhes, a fricção, a degradação causada pelo contacto com produtos químicos, etc., podem reduzir significativamente o tempo de utilização real. No caso de produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o factor mais importante a considerar.
EN 374-4:2019 : Os níveis de degradação indicam a alteração da resistência à perfuração após a exposição ao produto químico em causa. A resistência à penetração foi avaliada em condições laboratoriais e refere-se apenas à amostra testada.

EN374 Luvas de Protecção: Contra Produtos Químicos e Microorganismos. EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 . Terminologia e requisitos de desempenho para riscos químicos.
EN ISO 374-1 2016 + A1:2018
NÍVEL ALCANÇADO Quando um nível é alcançado, o tempo mínimo de avanço é de 10 minutos Dados detalhados da descoberta podem ser solicitados ao fabricante.
EN ISO 374-5 2016 Protecção contra microrganismos: bactérias e fungos

EN407:2020 Luvas de protecção contra Riscos Térmicos (Calor e/ou Incêndio) **NÍVEL DE GAMA** — **EN407: 2020**

A Propagação de Chama Limitada	**0-4**
B Nível Calor por Contacto	**0-4**
C Nível Calor Convectivo	**0-4**
D Nível Calor Radiante	**0-4**
E Nível Pequenos Salpicos de Metal Fundido	**0-4**
F Nível Grandes Salpicos de Metal Derretido	**0-4**

Não existe um método de teste padronizado actualmente para detectar penetração U.V de materiais para luvas, mas os métodos actuais de construção de luvas de protecção para soldadores normalmente não permitem a penetração da radiação U.V. Estas luvas fornecerão proteção limitada contra queimaduras quando em contato com superfícies quentes.

EN388:2016+A1:2018 NÍVEL DE GAMA — **EN388:2016 +A1:2018**

A Resistência à Abrasão	**0-4**
B Resistência ao Corte por Lâmina	**0-5**
C Resistência ao Rasgo	**0-4**
D Resistência à Perfuração	**0-4**
E Resistência ao Corte por Lâmina Recta	**A-F**
F Resistência ao Impacto	**P**

0: indica que a luva fica abaixo do nível mínimo de desempenho para um determinado perigo individual

VER QUADRO DE RESULTADOS ACIMA
Baixe a declaração de conformidade @ www.portwest.com/declarations

TR KULLANIM TALİMATLARI

ÜRÜN KODU ***Yukarıdaki tabloya bakın.***

İlgili standartlar hakkında ayrıntılı bilgi için ürün etiketine bakın.Yalnızca hem üründe hem de aşağıdaki kullanıcı bilgilerinde görünen standartlar ve simgeler geçerlidir.Tüm bu ürünler, İngiltere yasalarına getirilen ve değiştirilen Düzenleme (AB) 2016/425 ve Yönetmelik 2016/425 gereksinimlerine uygundur.
BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUNUZ :
Bu ürün öncelikle kimyasallara karşı sınırlı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ürünlerin kullanıldığı uygulamalara ve birlikte kullanıldığı kimyasallara dikkat edilmelidir. Hiçbir kimyasal eldiven/eldiven tüm kimyasal risklere karşı %100 koruma sağlayamaz. Bu ürün genel mekanik riske karşı koruma riskini en aza indirgemek için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, hiçbir KKD'nin tam koruma sağlayamayacağını ve riske bağlı bir faaliyet yürütürken daima dikkatli olmasını gerektiğini unutmayın.
NOT:
A-E (EN388) özellikleri için test numunesi, eldivenin avuç bölgesinden alınır. Kimyasal direnç, laboratuar koşullarında sadece avuç içinden alınan numunelerden değerlendirilmiştir. (eldivenin 400 mm'ye eşit veya daha fazla olduğu durumlar hariç - manşetin de test edildiği durumlar) ve sadece test edilen kimyasal ile ilgilidir. Kimyasal bir karışımda kullanılırsa farklı olabilir Eldiven / kollar çıplak alevle temas etmemelidir Yırtılma direncinde seviye 1 veya daha yüksek olan ürünlerin, hareketli makinelerin yakınında dolanma riskinin olduğu yerlerde kullanılması önerilmez. Yırtılmaya karşı direnç seviyesi 1 veya daha yüksek olan ürünler hareketli makinelerin yakınında kullanılması önerilmez. Darbe Koruması, elin arkasına uygulanır.X test edilmedi anlamındadır. Boş bir kutu, bu ürünün ilgili teste göre test edilmediğini gösterir.
Kesme direnci testi (6.2) sırasında donma için, coupe testi sonuçları sadece TDM kesme direnci testi (6.3) referans performans sonucudur.
ÜRÜN BEDENLERİ ***Yukarıdaki tabloya bakın.*** :
Sadece uygun ebattaki ürünleri takın. Çok gevşek veya çok dar olan ürünler hareketinizi sınırlar ve optimum seviyede koruma sağlamaz. Bu ürünlerin boyutu eldiven üzerinde işaretlenmiştir. Boyut aralığı için yukarıdaki tabloya bakın. Bedenler EN ISO 21420 : 2020'a uygundur
KULLANIM & GİYME
Bu eldivenler bir sol el ve bir sağ el ile bir çift olarak sağlanır. Eldivenin lastikli kısmı elde avuç içine giyilir, basılı etiket elin arkasında açıkça görülebilmelidir. Çıkarırken, eldivenlerin üzerinde olabilecek olası kirleticilerle temastan kaçının. Ters giymeyiniz.
TAŞIMA VE DEPOLAMA :
Kullanılmadığı zaman, ürünü aşırı sıcaklıklardan uzakta iyi havalandırılmış bir yerde saklayın. Ürün ıslak ise, depolamaya başlamadan önce tamamen kurumasını bekleyin. Kuru ve serin yerde saklayınız
KULLANIMDAN ÖNCE VE SONRA KONTROL:
Kullanmadan önce daima eldivenleri kontrol edin. Ürün hasar görürse, optimum koruma seviyesini sağlamaz ve atılmalı ve değiştirilmelidir.Asla hasarlı bir ürün kullanmayın. Şüpheniz varsa üreticiye danışın.
TEMİZLEME:
Ilı suyla temizleyiniz teki performans seviyeleri kullanılmamış ürünler içindir ve ürün yıkanırsa garanti edilemez. Bu nedenle, bu ürünlerin yıkanmamalı veya kuru temizlenmemesi önerilmektedir.
İŞARETLEME: ÜRÜNLER AŞAĞIDAKI GIBI İŞARETLENMIŞTIR
I.CE İşareti / ANSI / UKCA
II. Üretici/Yetkili temsilci
III. Ürün Kodu
IV. Beden
V. Performans seviyeleri ve standart numarası ve piktogram. Ürün, bağımsız bir 3. şahıs tarafından tatmin edici bir şekilde değerlendirilmiş bir Kalite Kontrol Sistemi altında üretilmiştir ayrıntılar için tabloya bakınız..
vi.KKD Kategori
PERFORMANS VE KULLANIM LİMİTLERİ
Bazı eldivenler, hassas kişilerde tahriş edici ve/veya alerjik temas reaksiyonu geliştirebilecek olası bir alerji nedeni olduğu bilinen bileşenler içerebilir.. Alerjik reaksiyonlar meydana gelirse, derhal tıbbi yardım alın. Doğal kauçuk içeriğe sahip olabilir. Eldivenlerde bulunan ve alerjiye neden olduğu bilinen maddelerin bir listesi talep üzerine sağlanacaktır. Bozulma riskini önlemek için bu ürünün son satın alma tarihinden itibaren 3 yıl içinde kullanılması tavsiye edilir. Bilgiler, işyerindeki gerçek koruma süresini ve karışımlar ile saf kimyasallar arasındaki farkı yansıtmaz. Sıcaklık, aşınma ve bozulmaya bağlı olarak iş yerindeki koşullar tip testinden farklı olabileceğinden eldivenlerin kullanım amacına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi önerilir. Koruyucu eldivenler kullanıldığında, fiziksel özelliklerindeki değişiklikler nedeniyle tehlikeli kimyasallara karşı daha az direnç sağlayabilir. Kimyasal temastan kaynaklanan hareketler, takılmalar, sürtünmeler, bozulmalar vb. gerçek kullanım süresini önemli ölçüde azaltabilir. Aşındırıcı kimyasallar için bozulma, dikkate alınması gereken en önemli faktör olabilir.
EN 374-4:2019 : Bozulma seviyeleri, zorlu kimyasala maruz kaldıktan sonra delinme direncindeki değişimi gösterir. Penetrasyon direnci laboratuvar koşullarında değerlendirilmiştir ve sadece test edilen numune ile ilgilidir.

EN374 Koruyucu Eldiven: Kimyasallara ve Mikroorganizmalara Karşı.EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 . Kimyasal riskler için terminoloji ve performans gereksinimleri.
EN ISO 374-1 2016 + A1:2018
SEVİYE BAŞARILI Bir seviyeye ulaşıldığında, minimum ilerleme süresi 10 dakikadır Üreticiden ayrıntılı geçirim verileri talep edilebilir.
EN ISO 374-5 2016 E karşı korunma mikroorganizmalar: bakteri ve mantarlar

EN407:2020 Termal Risklere Karşı Koruyucu Eldiven (Isı ve / veya Ateş) **SEVİYE ARALIĞI** — **EN407: 2020**

A Sınırlı Alev Yayılımı	**0-4**
B Kontak Isı Seviye	**0-4**
C Taşınım Isı Seviye	**0-4**
D Radyan Isı Seviye	**0-4**
E Küçük Erimiş Metal Sıçraması Seviye	**0-4**
F Büyük Erimiş Metal Sıçraması Seviye	**0-4**

Eldivenin U.V penetrasyonunu tespit etmek için günümüzde standart bir test yöntemi yoktur, ancak kaynakçılar için koruyucu eldiven yapımında kullanılan yöntemler U.V radyasyona normal olarak nüfuz etmesine izin vermemektedir. Bu eldivenler, sıcak yüzeylerle temas ettiğinde yanıklara karşı sınırlı koruma sağlayacaktır..

EN388:2016+A1:2018 SEVİYE ARALIĞI — **EN388:2016 +A1:2018**

A Aşınma Direnci	**0-4**
B Kesilme Direnci	**0-5**
C Yırtılma Direnci	**0-4**
D Delinme Direnci	**0-4**
E Doğrusal Kesilme Direnci	**A-F**
F Darbe Direnci	**P**

0: Eldivenin verilen bireysel tehlike için minimum performans seviyesinin altına düştüğünü gösterir

YUKARIDAKI SONUÇLAR TABLOSUNA BAKIN
Uygunluk bildirimini @ www.portwest.com/declarations adresinden indirin

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ***Δείτε τον παραπάνω πίνακα***

Ανατρέξτε στην ετικέτα του προϊόντος για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα αντίστοιχα πρότυπα.Ισχύουν μόνο τα πρότυπα και τα εικονίδια που εμφανίζονται τόσο στο προϊόν όσο και στις πληροφορίες χρήστη παρακάτω.Όλα αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 και του κανονισμού 2016/425, όπως έχουν τεθεί στη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και όπως τροποποιήθηκαν.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί κυρίως για να παρέχει περιορισμένη προστασία από χημικές ουσίες. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εφαρμογές όπου χρησιμοποιούνται αυτά τα προϊόντα και στις χημικές ουσίες με τις οποίες χρησιμοποιούνται. Κανένα χημικό γάντι/γάντι δεν μπορεί να παρέχει 100% προστασία έναντι όλων των χημικών κινδύνων. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο πρόκλησης / προστασίας από γενικό μηχανικό κίνδυνο. Ωστόσο, να θυμάστε πάντοτε ότι κανένα στοιχείο ΜΑΠ δεν μπορεί να παρέχει πλήρη προστασία και ότι πρέπει πάντα να λαμβάνεται μέριμνα κατά τη διεξαγωγή δραστηριότητας σχετικής με τον κίνδυνο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για τις ιδιότητες A-E (EN388), το δείγμα δοκιμής λαμβάνεται από την περιοχή των φοίνικων του γαντιού. Η χημική αντοχή έχει αξιολογηθεί υπό εργαστηριακές συνθήκες από δείγματα που λαμβάνονται μόνο από την παλάμη (εκτός από περιπτώσεις όπου το γάντι είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 400 mm - όπου δοκιμάζεται επίσης και η μανσέτα) και σχετίζεται μόνο με τη χημική ουσία που δοκιμάστηκε. Μπορεί να είναι διαφορετικό εάν η χημική ουσία χρησιμοποιείται σε ένα μείγμα Τα γάντια / μανίκια δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με γυμνή φλόγα Προϊόντα που επιτυγχάνουν αντίσταση στο σχίσιμο επίπεδο 1 ή υψηλότερο δεν συνιστώνται για χρήση όπου υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής κοντά σε κινούμενα μηχανήματα Προϊόντα που επιτυγχάνουν αντοχή σε σχίσιμο επίπεδο 1 ή υψηλότερο δεν συνιστώνται για χρήση κοντά σε κινούμενα μηχανήματα. Η προστασία από την πρόσκρουση εφαρμόζεται στο πίσω μέρος του χεριού.X σημαίνει ότι δεν έχει δοκιμαστεί. Ένα κενό πλαίσιο υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί στην αντίστοιχη δοκιμή.
Για την άμβλυνση κατά τη διάρκεια της δοκιμής αντίστασης κοπής (6.2), τα αποτελέσματα της δοκιμής coupe είναι μόνο ενδεικτικά καθώς η δοκιμή αντίστασης κοπής TDM (6.3) είναι η αναφορά του αποτελέσματος απόδοσης.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ***Δείτε τον παραπάνω πίνακα*** : Χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα κατάλληλου μεγέθους. Τα προϊόντα που είναι είτε πολύ χαλαρά ή πολύ σφιχτά θα περιορίσουν την κίνηση και δεν θα παρέχουν το βέλτιστο επίπεδο προστασίας. Το μέγεθος αυτών των προϊόντων σημειώνεται στο γάντι. Δείτε τον παραπάνω πίνακα για εύρος μεγεθών. Το μέγεθος προσαρμόζεται στο EN ISO 21420:2020
ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΑΦΑΙΡΕΣΗ Αυτά τα γάντια παρέχονται σε ένα ζευγάρι με το αριστερό και το δεξί χέρι. Το λαστιχένιο τμήμα του γαντιού φοριέται στην παλάμη του χεριού, η τυπωμένη ετικέτα πρέπει να είναι καθαρά ορατή στο πίσω μέρος του χεριού. Για αφαίρεση, αποφύγετε την επαφή με τυχόν μολυσματικούς παράγοντες που μπορεί να βρίσκονται στα γάντια. Αποφύγετε την αντιστροφή τους προς τα έξω.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ : Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε το προϊόν σε καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από ακραίες θερμοκρασίες. Εάν το προϊόν είναι βρεγμένο, αφήστε το να στεγνώσει πλήρως πριν τοποθετήσετε το προϊόν σε αποθήκη. Να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος μακριά από το ηλιακό φως.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Ελέγχετε πάντα τα γάντια πριν από τη χρήση. Εάν το προϊόν καταστραφεί, ΔΕΝ θα παρέχει το επίπεδο προστασίας του οπτιού και πρέπει να απορριφθεί και να αντικατασταθεί.Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο προϊόν. Σε περίπτωση αμφιβολίας συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Σκουπίστε το με καθαρό πανί και με ζεστό νερό Τα επίπεδα απόδοσης στο αφορούν προϊόντα σε νέα κατάσταση και δεν είναι εγγυημένα εάν το προϊόν πλυθεί. Ως εκ τούτου, συνιστάται τα προϊόντα αυτά να μην πλένονται ή να καθαρίζονται στεγνά.
ΣΗΜΑΝΣΗ- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ:
I. Το σήμα CE / σήμα ANSI /UKCA
ii. Ο κατασκευαστής / εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
iii. Ο κωδικός προϊόντος iv. Το μέγεθος
v. Το εικονόγραμμα με τον σχετικό τυποποιημένο αριθμό και τα στοιχεία απόδοσης. Το προϊόν κατασκευάζεται κάτω από Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου το οποίο έχει αξιολογηθεί ικανοποιητικά από ανεξάρτητο τρίτο μέρος για λεπτομέρειες βλ. Πίνακα.
vi. Κατηγορία ΜΑΠ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ- Ορισμένα γάντια μπορεί να περιέχουν συστατικά που είναι γνωστό ότι είναι πιθανή αιτία αλλεργιών σε ευαισθητοποιημένα άτομα, τα οποία μπορεί να αναπτύξουν ερεθιστική ή/και αλλεργική αντίδραση επαφής.. Εάν εμφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μπορεί να περιέχει λατέξ από φυσικό καουτσούκ. Ένας κατάλογος ουσιών που περιέχονται στα γάντια και οι οποίες είναι γνωστό ότι προκαλούν αλλεργίες, παρέχεται κατόπιν αιτήματος. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο φθοράς, συνιστάται αυτό το προϊόν να χρησιμοποιηθεί εντός 3 ετών από την τελική ημερομηνία αγοράς. Οι πληροφορίες δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική διάρκεια προστασίας στο χώρο εργασίας και τη διαφοροποίηση μεταξύ μειγμάτων και καθαρών χημικών. Συνιστάται να ελέγχετε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη θέση επειδή οι συνθήκες στο χώρο εργασίας μπορεί να διαφέρουν από τη δοκιμή τύπου ανάλογα με τη θερμοκρασία, την τριβή και την υποβάθμιση. Όταν χρησιμοποιούνται, τα προστατευτικά γάντια ενδέχεται να παρέχουν λιγότερη αντίσταση στις επικίνδυνες χημικές ουσίες λόγω αλλαγών στις φυσικές ιδιότητες. Οι κινήσεις, η τσάκιση, το τρίψιμο, η υποβάθμιση που προκαλείται από τη χημική επαφή κ.λπ. μπορεί να μειώσουν σημαντικά τον πραγματικό χρόνο χρήσης. Για τα διαβρωτικά χημικά, η αποδόμηση μπορεί να είναι ο σημαντικότερος παράγοντας εισαγωγής που πρέπει να ληφθεί υπόψη.
EN 374-4:2019 : Τα επίπεδα υποβάθμισης υποδηλώνουν τη μεταβολή της αντίστασης διάτρησης μετά την έκθεση στη χημική ουσία πρόκλησης. Η αντοχή στη διείσδυση έχει αξιολογηθεί σε εργαστηριακές συνθήκες και αφορά μόνο το δοκιμασμένο δοκίμιο.

EN374 Προστατευτικά γάντια: Κατά των χημικών ουσιών και των μικροοργανισμών. EN ISO 374-1: 2016 +A1:2018. Ορολογία και απαιτήσεις απόδοσης για τους χημικούς κινδύνους.
EN ISO 374-1 2016 + A1:2018
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Όταν επιτυγχάνεται ένα επίπεδο, ο ελάχιστος χρόνος αιχμής είναι 10 λεπτά Μπορούν να ζητηθούν λεπτομερή δεδομένα από τον κατασκευαστή.
EN ISO 374-5 2016 Προστασία από μικροοργανισμών: βακτήρια και μύκητες

EN407:2020 Προστατευτικά γάντια από θερμικούς κινδύνους (θερμότητα και / ή πυρκαγιά) **ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ** — **EN407: 2020**

A Περιορισμένη Διάδοση Φλόγας	**0-4**
B Επικοινωνία με το επίπεδο θερμότητας	**0-4**
C Συναγωγής θερμότητας Επίπεδο	**0-4**
D Ακτινοβολούμενη θερμότητα	**0-4**
E Μικρές πιτσιλιές από επίπεδο τετηγμένου μετάλλου	**0-4**
F Μεγάλο πιτσιλιές από επίπεδο τετηγμένου μετάλλου	**0-4**

Δεν υπάρχει προς το παρόν τυποποιημένη μέθοδος δοκιμής για την ανίχνευση της διείσδυσης U.V σε υλικά για γάντια, αλλά οι τρέχουσες μέθοδοι κατασκευής προστατευτικών γαντιών για συγκολλητές δεν επιτρέπουν κανονικά τη διείσδυση της ακτινοβολίας U.V. Αυτά τα γάντια θα παρέχουν περιορισμένη προστασία από εγκαύματα όταν έρχονται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.

EN388:2016+A1:2018 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ — **EN388:2016 +A1:2018**

A Αντοχή στην τριβή	**0-4**
B Αντίσταση κοπής λεπίδας	**0-5**
C Αντίσταση σχισίματος	**0-4**
D Αντίσταση διάτρησης	**0-4**
E Ευθεία αντίσταση κοπής λεπίδας από	**A-F**
F Αντίσταση αντίκτυπου	**P**

0: Υποδεικνύει ότι το γάντι πέφτει κάτω από το ελάχιστο επίπεδο απόδοσης για τον δεδομένο μεμονωμένο κίνδυνο

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Λήψη δήλωσης συμμόρφωσης @ www.portwest.com/declarations

CZ POKYNY PRO UŽIVATELE

KÓD PRODUKTU ***Viz. přehled***

Podrobné informace o příslušných normách najdete na štítku produktu.Platí pouze standardy a ikony, které se zobrazují jak na produktu, tak na níže uvedených informacích o uživateli.Všechny tyto produkty splňují požadavky nařízení (EU) 2016/425 a nařízení 2016/425 v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.
PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU : Tento produkt je primárně navržen tak, aby poskytoval omezenou ochranu proti chemikáliím. Je třeba pečlivě zvážit aplikace, kde se tyto produkty používají, a chemikálie, se kterými se používají. Žádná chemická rukavice nemůže poskytnout 100% ochranu proti všem chemickým rizikům. Tento výrobek je konstruován tak, aby minimalizoval riziko vzniku / ochrany proti obecnému mechanickému riziku. Vždy však pamatujte na to, že žádná položka OOP nemůže poskytnout plnou ochranu a vždy je třeba věnovat pozornost činnosti spojené s rizikem.
POZNÁMKA:
U vlastností A-E (EN388) se zkušební vzorek odebere z oblasti dlaně rukavic. Chemická odolnost byla hodnocena v laboratorních podmínkách pouze ze vzorků odebraných z dlaně (s výjimkou případů, kdy je rukavice rovna nebo větší než 400 mm - kde je také testována manžeta) a týká se pouze testované chemikálie. Může se to lišit, pokud je chemická látka použita ve směsi Rukavice / rukávníky by se neměly dostat do kontaktu s otevřeným plamenem Výrobky, které dosahují úrovně 1 nebo vyšší odolnosti proti roztržení, se nedoporučují pro použití tam, kde existuje riziko zapletení v blízkosti pohybujících se strojů Výrobky, které dosahují odolnosti proti roztržení úrovně 1 nebo vyšší, se nedoporučují používat v blízkosti pohybujících se strojů. Ochrana proti nárazům se vztahuje na zadní část ruky.X znamená netestováno. Prázdné pole znamená, že tento produkt nebyl testován odpovídajícím testem.
Pro otupení během zkoušky odolnosti proti přetržení (6.2) jsou výsledky testu pouze orientační, zatímco test odolnosti proti přetržení TDM (6.3) je referenčním výsledkem výkonu..
VELIKOSTI ***Viz. přehled*** :
Používejte pouze výrobky vhodné velikosti. Výrobky, které jsou příliš volné nebo příliš těsné, omezují pohyb a nebudou poskytovat optimální úroveň ochrany. Velikost těchto výrobků je vyznačena na rukavici. Viz velikost tabulky výše. Dimenzování odpovídá EN ISO 21420:2020
NASAZOVÁNÍ A SUNDAVÁNÍ
Tyto rukavice jsou dodávány v páru s levou a pravou rukou. Pogumovaná část rukavice se nosí na dlani ruky, vytištěný štítek by měl být jasně viditelný na zadní straně ruky. Při odstraňování se vyvarujte kontaktu s možnými nečistotami, které mohou být na rukavicích. Vyvarujte se jejich převrácení naruby.
SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA :
Pokud produkt nepoužíváte, ukládejte produkt do dobře větraného prostoru mimo extrémní teplotu. Pokud je výrobek vlhký, nechte ho před uložením zcela uschnout. Skladujte na suchém a chladném místě chráněném před slunečním zářením.
KONTROLA PŘED A PO POUŽITÍ:
Před použitím vždy zkontrolujte rukavice. Pokud se výrobek poškodí, NENÍ poskytnuta optimální úroveň ochrany a musí být vyřazen a vyměněn.Nikdy nepoužívejte poškozený výrobek. V případě pochybností se obraťte na výrobce.
ČIŠTĚNÍ:
Umývejte teplou vodou. Úrovně výkonnosti se týkají výrobků v novém stavu a nelze je zaručit, pokud je výrobek vypraný. Proto se doporučuje, aby tyto výrobky nebyly prané či čištěné.
OZNAČENÍ- VÝROBEK JE OZNAČEN:
I. Značka CE / značka ANSI /UKCA
ii. Výrobce / autorizovaný zástupce
iii. Kód produktu
iv. Velikost
v. Piktogram s příslušným standardním číslem a údaji o výkonu. Výrobek je vyráběn v rámci systému řízení kvality, který byl uspokojivě posouzen nezávislou třetí stranou. Podrobnosti viz tabulka.
vi. Kategorie OOP
VÝKON A OMEZENÍ POUŽITÍ-
Některé rukavice mohou obsahovat složky, o kterých je známo, že jsou možnou příčinou alergií u citlivých osob, u kterých se může vyvinout dráždivá a/nebo alergická kontaktní reakce.. Pokud dojde k alergické reakci, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Může obsahovat přírodní latex. Seznam látek obsažených v rukavicích, o kterých je známo, že způsobují alergie, bude poskytnut na vyžádání. Aby se předešlo riziku zhoršení kvality, doporučuje se tento produkt spotřebovat do 3 let od data posledního nákupu. Informace neodráží skutečnou dobu trvání ochrany na pracovišti a rozdíl mezi směsmi a čistými chemikáliemi. Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky na pracovišti se mohou lišit od typové zkoušky v závislosti na teplotě, otěru a degradaci. Při použití mohou ochranné rukavice poskytovat menší odolnost vůči nebezpečným chemikáliím v důsledku změn fyzikálních vlastností. Pohyby, zachycení, tření, degradace způsobená chemickým kontaktem atd. mohou výrazně zkrátit skutečnou dobu používání. U korozivních chemikálií může být degradace nejdůležitějším faktorem, který je třeba vzít v úvahu.
EN 374-4:2019 : Úrovně degradace udávají změnu odolnosti proti propíchnutí po vystavení zkoušené chemické látce. Odolnost proti průrazu byla stanovena v laboratorních podmínkách a vztahuje se pouze na zkoušený vzorek.

EN374 Ochranné rukavice: Proti chemikáliím a mikroorganismům.EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 . Terminologie a výkonnostní požadavky na chemická rizika.
EN ISO 374-1 2016 + A1:2018
DOSAŽENÁ ÚROVEŇ Tam, kde je dosaženo úrovně, je minimální doba průniku 10 minut Podrobné údaje si můžete vyžádat od výrobce.
EN ISO 374-5 2016 Ochrana proti mikroorganismy: bakterií a plísní

EN407:2020 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplo a / nebo oheň) **Ú ROVŇOVÁ ŘADA** — **EN407: 2020**

A Omezené šíření plamene	**0-4**
B Odolnost proti kontaktnímu teplu úroveň	**0-4**
C Odolnost proti konvekčnímu teplu úroveň	**0-4**
D Odolnost proti sálavému teplu úroveň	**0-4**
E Odolnost proti metání malých roztavených částeček kovů úroveň	**0-4**
F Odolnost proti metání velkých roztavených částeček kovů úroveň	**0-4**

V současné době neexistuje standardizovaná zkušební metoda pro detekci penetrace UV materiálů do rukavic, ale současné metody konstrukce ochranných rukavic pro svářeče obvykle neumožňují pronikání UV záření. Tyto rukavice poskytují omezenou ochranu proti popáleninám.

EN388:2016+A1:2018 ÚROVŇOVÁ ŘADA — **EN388:2016 +A1:2018**

A Odolnost proti oděru	**0-4**
B Odolnost proti prořezu	**0-5**
C Odolnost proti protržení	**0-4**
D Odolnost proti propíchnutí	**0-4**
E Odolnost proti přímému řezu	**A-F**
F Odolnost vůči nárazu	**P**

0: Znamená, že rukavice klesne pod minimální úroveň výkonu pro dané individuální nebezpečí

VIZ TABULKA VÝSLEDKY VÝŠE
Stáhnout prohlášení o shodě @ www.portwest.com/declarations

SK POKYNY PRE POUŽÍVATEĽA

KÓD PRODUKTU ***Pozri tabuľku vyššie***

Podrobné informácie o zodpovedajúcich normách nájdete na štítku produktu.Platia iba štandardy a ikony, ktoré sa objavujú na produkte aj v nižšie uvedených informáciách.Všetky tieto produkty zodpovedajú požiadavkám nariadenia (EÚ) 2016/425 a nariadenia 2016/425 v znení zákona Spojeného kráľovstva a ich zmien.
POZORNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY PRED POUŽITÍM TOHTO PRODUKTU :
Tento produkt je určený predovšetkým na poskytovanie obmedzenej ochrany proti chemikáliám. Je potrebné starostlivo zvážiť aplikácie, kde sa tieto produkty používajú, a chemikálie, s ktorými sa používajú. Žiadna chemická rukavica/rukavice nemôže poskytnúť 100% ochranu proti všetkým chemickým rizikám. Tento produkt je navrhnutý tak, aby minimalizoval riziko vzniku / ochrany proti všeobecnému mechanickému riziku. Avšak vždy pamätajte, že žiadna položka OOP nemôže poskytnúť úplnú ochranu a vždy sa musí venovať pozornosť pri vykonávaní činností súvisiacej s rizikom.
POZNÁMKA :
Pre vlastnosti A-E (EN388) sa skúšobná vzorka odoberá z oblasti dlaní rukavíc. Chemická odolnosť bola hodnotená v laboratórnych podmienkach iba zo vzoriek odobratých z dlane (s výnimkou prípadov, keď je rukavica rovná alebo väčšia ako 400 mm - kde sa testuje aj manžeta) a týka sa iba testovanej chemikálie. Môže sa to líšiť, ak sa chemikália používa v zmesi Rukavice / rukávy by nemali prísť do kontaktu s otvoreným plameňom Výrobky, ktoré dosahujú úroveň odolnosti proti roztrhnutiu 1 alebo vyššiu, sa neodporúčajú používať tam, kde existuje riziko zamotania v blízkosti pohybujúcich sa strojov Výrobky, ktoré dosahujú odolnosť proti roztrhnutiu na úrovni 1 alebo vyššej, sa neodporúčajú používať v blízkosti pohyblivých strojov. Ochrana proti nárazu sa vzťahuje na vrchnú časť rukyX znamená netestované. Prázdne políčko znamená, že tento produkt nebol testovaný zodpovedajúcim testom.
Pokiaľ ide o otupenie počas testu odolnosti proti prerezaniu (6.2), výsledky testu sú iba indikatívne, zatiaľ čo test odolnosti proti porezaniu TDM (6.3) je referenčným výsledkom výkonu..
NOSENIE A VEĽKOSŤ ***Pozri tabuľku vyššie*** :
Používajte iba výrobky vhodnej veľkosti. Výrobky, ktoré sú príliš voľné alebo príliš tesné, obmedzujú pohyb a neposkytujú optimálnu úroveň ochrany. Veľkosť týchto výrobkov je vyznačená na rukavici. Prehľad veľkostí nájdete v tabuľke vyššie. Dimenzovanie zodpovedá EN 420: 2003 + A1: 2009
NASADZOVANIE A VYZLIEKANIE
Tieto rukavice sú poskytované v páre s ľavou a pravou rukou. Pogumovaná časť rukavice sa nosí na dlani ruky, vytlačený štítok by mal byť zreteľne viditeľný na zadnej strane ruky. Pri odstraňovaní sa vyhýbajte kontaktu s možnými kontaminantmi, ktoré môžu byť na rukaviciach. Zabráňte ich obráteniu naruby.
SKLADOVANIE A PREPRAVA :
Ak sa nepoužíva, skladujte výrobok v dobre vetranom priestore mimo extrémnych teplôt. Ak je výrobok vlhký, nechajte ho pred uložením úplne vysušiť. Skladujte na suchom a chladnom mieste chránenom pred slnečným žiarením.
INŠPEKCIA PRED A PO POUŽÍVANÍ:
Vždy skontrolujte rukavice pred použitím. Ak sa výrobok poškodí, NEPOSKYTUJE optimálnu úroveň ochrany, musí sa zlikvidovať a vymeniť.Nikdy nepoužívajte poškodený výrobok. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na výrobcu.
ČISTENIE:
Utrite do čista s teplou vodou. Úrovne výkonnosti sa týkajú výrobkov v novom stave a nemožno ich zaručiť v prípade prania Preto sa odporúča, aby tieto výrobky neboli umývané ani chemicky čistené.
OZNAČENIE - VÝROBOK JE OZNAČENÝ:
I. Značka CE / Značka ANSI /UKCA
ii. Výrobca / splnomocnený zástupca iii. Kód produktu iv. Veľkosť
v. Piktogram s príslušným štandardným číslom a údajmi o výkonnosti. Výrobok je vyrobený v systéme kontroly kvality, ktorý uspokojivo vyhodnotil nezávislý tretí subjekt. Podrobnosti pozri v tabuľke.
vi. Kategória OOP
VÝKON A OBMEDZENIA POUŽÍVANIA-
Niektoré rukavice môžu obsahovať zložky, o ktorých je známe, že sú možnou príčinou alergií u citlivých osôb, u ktorých sa môže vyvinúť dráždivá a/alebo alergická kontaktná reakcia.. Ak sa objavia alergické reakcie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Môže obsahovať prírodný kaučukový latex. Na požiadanie sa poskytne zoznam látok obsiahnutých v rukaviciach, o ktorých je známe, že spôsobujú alergie. Aby sa predišlo riziku znehodnotenia, odporúča sa tento výrobok spotrebovať do 3 rokov od dátumu posledného nákupu. Informácie neodrážajú skutočné trvanie ochrany na pracovisku a rozdiel medzi zmesami a čistými chemikáliami. Odporúča sa skontrolovať, či sú rukavice vhodné pre zamýšľané použitie, pretože podmienky na pracovisku sa môžu líšiť od typovej skúšky v závislosti od teploty, oderu a degradácie. Pri použití môžu ochranné rukavice poskytovať menšiu odolnosť voči nebezpečným chemikáliám v dôsledku zmien fyzikálnych vlastností. Pohyby, zachytenie, trenie, degradácia spôsobená chemickým kontaktom atď. môžu výrazne skrátiť skutočný čas používania. V prípade korozívnych chemikálií môže byť degradácia najdôležitejším faktorom, ktorý treba zvážiť.
EN 374-4:2019 : Úrovne degradácie označujú zmenu odolnosti proti prepichnutiu po vystavení chemickej výzve. Odolnosť proti prenikaniu bola posúdená v laboratórnych podmienkach a vzťahuje sa len na testovanú vzorku.

EN374 Ochranné rukavice: Proti chemikáliám a mikroorganizmom.EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 . Terminológia a výkonnostné požiadavky na chemické riziká.
EN ISO 374-1 2016 + A1:2018
ÚROVEŇ DOSIAHNUTÁ Tam, kde je dosiahnutá úroveň, je minimálny čas prieniku 10 minút Podrobné prelomové údaje si môžete vyžiadať od výrobcu.
EN ISO 374-5 2016 Ochrana proti mikroorganizmom: baktériám a hubám

EN407:2020 Ochranné rukavice proti tepelným rizikám (teplo a / alebo oheň) **ÚROVEŇ RADY** — **EN407: 2020**

A Obmedzené šírenie plameňa	**0-4**
B Kontakt s úrovňou tepla	**0-4**
C Konvekčná hladina tepla	**0-4**
D Žiarivá hladina tepla	**0-4**
E Malé škvrny roztaveného kovu na úrovni	**0-4**
F Veľké rozstrekovanie roztaveného kovu na úrovni	**0-4**

V súčasnosti neexistuje žiadna štandardizovaná skúšobná metóda na detekciu penetrácie materiálov na rukavice do UV, ale súčasné metódy konštrukcie ochranných rukavíc pre zváračov zvyčajne neumožňujú penetráciu UV žiarenia. Tieto rukavice poskytujú obmedzenú ochranu pred popáleninami pri kontakte s horúcimi povrchmi.

EN388:2016+A1:2018 ÚROVEŇ RADY — **EN388:2016 +A1:2018**

A Odolnosť proti oderu	**0-4**
B Odolnosť proti rezu čepele	**0-5**
C Odolnosť proti roztrhnutiu	**0-4**
D Odolnosť proti prepichnutiu	**0-4**
E Odolnosť proti priamemu rezu čepele	**A-F**
F Odolnosť proti nárazu	**P**

0: Označuje, že rukavice klesli pod minimálnu úroveň výkonnosti pre dané individuálne nebezpečenstvo

POZRITE SI TABUĽKU VÝSLEDKY VYŠŠIE
Stiahnite si vyhlásenie o zhode @ www.portwest.com/declarations

NL GEBRUIKSERSINSTRUCTIE

DE PRODUCTCODE ***Zie de tabel hierboven***

Raadpleeg het productlabel voor gedetailleerde informatie over de overeenkomstige normeringen.Alleen normen en pictogrammen die op zowel het product als de onderstaande gebruikersinformatie verschijnen, zijn van toepassing.Al deze producten voldoen aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/425 en Verordening 2016/425 zoals ingevoerd in de Britse wetgeving en gewijzigd.
LEES DEZE GEBRUIKERSINSTRUCTIE ZORGVULDIG VOORDAT U HET PRODUCT GAAT GEBRUIKEN. : Dit product is primair ontwikkeld om een beperkte bescherming te bieden tegen chemicaliën Het is van groot belang om zorgvuldig te beoordelen waar de producten worden ingezet en met welke chemicaliën ze in aanraking kunnen komen Een chemisch bestendige handschoen kan nooit 100% bescherming bieden tegen alle chemische stoffen. Dit product is ontworpen om risico's te minimaliseren / bescherming te bieden tegen algemenemechanische risico's. Echter, houdt altijd in de gaten, dat geen enkel PBM artikel volledige bescherming kan bieden en voorzichtigheid geboden is bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
OPMERKING: Voor eigenschappen A-E (EN388) wordt het testmonster uit het handpalmgebied van de handschoen genomen. De chemische bestendigheid is onder laboratoriumomstandigheden beoordeeld aan de hand van monsters die alleen uit de handpalm zijn genomen (behalve in gevallen waarin de handschoen 400 mm of meer is - waar de manchet ook wordt getest) en heeft alleen betrekking op de geteste chemische stof. Het kan anders zijn als de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt De handschoenen/mouwen dienen niet direct in contact met de vlam te komen. Producten met een scheurweerstand van niveau 1 of hoger worden niet aanbevolen voor gebruik waar het risico bestaat dat ze verstrikt raken in de buurt van bewegende machines Het wordt aanbevolen om producten met een prestatieniveau van 1 of hoger niet te gebruiken bij bewegende machineonderdelen. Bescherming tegen schokken is van toepassing op de rug van de hand.X betekent niet getest. Een leeg vakje geeft aan dat dit product niet is getest volgens de bijbehorende test.
Voor de snijweerstand test (6.2) zijn de coupe testresultaten alleen indicatief terwijl de TDM snijweerstand test (6.3) de referentie is voor het prestatieresultaat..
MAATVOERING EN MATEN ***Zie de tabel hierboven*** : Draag alleen handschoenen in de juiste maat. Producten die te strak of te los zitten zullen de bewegingsvrijheid verminderen en daardoor niet het optimale beschermingsniveau bieden. De maat van deze producten staat aangegeven op de handschoen. Zie de tabel hierboven voor de maatrange. Maatvoering Voldoet aan EN ISO 21420:2020
AAN- EN UITTREKKEN: Deze handschoenen worden per paar geleverd met een linkerhand en een rechterhand. Het met rubber beklede deel van de handschoen wordt op de handpalm gedragen, het geprinte label moet duidelijk zichtbaar zijn op de rug van de hand. Voor het verwijderen, vermijd contact met mogelijke verontreinigingen die op de handschoenen kunnen zitten. Draai ze niet binnenstebuiten om.
OPSLAG EN TRANSPORT : Indien het product niet gebruikt wordt, bewaar deze dan in een goed ventilerende ruimte buiten extreme temperaturen. Mocht het product nat zijn, droog deze dan eerst volledig voordat deze in de opslagruimte weggeborgen wordt. Bewaar op een koele, droge plaats uit de buurt van zonlicht.
INSPECTIE VOOR EN NA GEBRUIK: Controleer voor gebruik altijd de handschoenen. Indien het product beschadigd raakt, zal deze NIET meer het optimale niveau bescherming bieden en moet het product weggegooid en vervangen worden.Gebruik nooit een beschadigd product. Neem bij twijfel contact op met de producent.
SCHOONMAKEN: Veeg schoon met warm water. Het prestatieniveau van normering geldt voor nieuwe producten en kan niet gegerandeerd worden indien een product is gewassen. Het wordt daarom aanbevolen deze producten niet wassen of chemisch te laten reinigen.
MARKERING -DIT PRODUCT IS GEMARKEERD MET:
i Het CE Merk / ANSI Merk / UKCA ii. De producent / Geauthoriseerd vertegenwoordiger iii. De productcode iv. De maat v. Het pictogram met de relevante normeringsnummers en prestatieniveaus. Het product is vervaardigd onder een kwaliteitscontrolesysteem dat op bevredigende wijze is beoordeeld door een onafhankelijke derde partij. Zie de tabel voor details. vi. PBM-categorie
PRESTATIES EN GEBRUIKSBEPERKINGEN- Sommige handschoenen kunnen ingrediënten bevatten waarvan bekend is dat ze een mogelijke oorzaak zijn van allergieën bij overgevoelige personen, die irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.. Als allergische reacties optreden, dient u onmiddellijk medisch advies in te winnen. Kan natuurrubberlatex bevatten. Een lijst van stoffen in de handschoenen waarvan bekend is dat ze allergieën veroorzaken, wordt op verzoek verstrekt. Om het risico van bederf te voorkomen, wordt geadviseerd dit product binnen 3 jaar na de laatste aankoopdatum te gebruiken. De informatie geeft niet de werkelijke duur van de bescherming op de werkplek en het onderscheid tussen mengsels en zuivere chemicaliën weer. Het wordt aanbevolen om te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde doel, omdat de omstandigheden op de werkplek kunnen verschillen van de typetest, afhankelijk van temperatuur, slijtage en degradatie. Bij gebruik kunnen beschermende handschoenen minder weerstand bieden tegen de gevaarlijke chemicaliën als gevolg van veranderingen in fysieke eigenschappen. Bewegingen, vastlopen, wrijven, degradatie veroorzaakt door chemisch contact enz. kunnen de daadwerkelijke gebruikstijd aanzienlijk verkorten. Voor bijtende chemicaliën kan degradatie de belangrijkste importfactor zijn om te overwegen.
EN 374-4:2019 : De degradatieniveaus geven de verandering in perforatieweerstand aan na blootstelling aan de uitdagende chemische stof. De penetratieweerstand werd beoordeeld in laboratoriumomstandigheden en heeft alleen betrekking op het geteste exemplaar.

EN374 Beschermende handschoenen : Tegen chemicaliën en Micro Organismen. EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 . Terminologie en prestatievereisten voor chemische risico's.
EN ISO 374-1 2016 + A1:2018
Niveau Bereikt Waar een niveau wordt aangegeven is het minimum doorbreektijd 10 minuten Gedetailleerde doorbraakgegevens kunnen bij de fabrikant worden opgevraagd
EN ISO 374-5 2016 Bescherming tegen micro-organismen: bacteriën en schimmel

EN407:2020 Bescherming tegen thermische risico's (Hitte en/of Vuur) **NIVEAU RANGE** — **EN407: 2020**

A Beperkte vlamspreiding	**0-4**
B Contacthitte niveau	**0-4**
C Conventiehitte niveau	**0-4**
D Stralingshitte niveau	**0-4**
E Kleine spatten gesmolten metaal niveau	**0-4**
F Grote spatten gesmolten metaal niveau	**0-4**

Er bestaat geen standaard testmethode op dit moment voor het vaststellen van de UV doorlatendheid van materialen waarvan handschoenen gemaakt zijn maar de huidige methoden en samenstellingen van beschermende handschoenen voor lassers laten normaal gesproken geen UV straling door. Beperkte bescherming tegen verbranden bij contact met warme oppervlakken.

EN388:2016+A1:2018 NIVEAU RANGE — **EN388:2016 +A1:2018**

A Wrijfweerstand	**0-4**
B Snijweerstand	**0-5**
C Scheurweerstand	**0-4**
D Prikweerstand	**0-4**
E Rechte bladen Snijweerstand	**A-F**
F Impact Weerstand	**P**

0: geeft aan dat de handschoen beneden een minimale prestatie vereiste valt voor het opgegeven individueel risico

ZIE DE BOVENSTAANDE TABEL MET RESULTATEN
Download de conformiteitsverklaring @www.portwest.com/declarations

LV LIETOTĀJA INSTRUKCIJAS

PRODUKTA KODS *Skatiet iepriekš sniegto tabulu.*

Detalizētu informāciju par atbilstošajiem standartiem skatiet produkta etiķetē.Ir piemērojami tikai standarti un ikonas, kas redzami gan pie preces, gan lietotāja instrukcijā zemāk.Visi šie produkti atbilst Regulas (ES) 2016/425 un Regulas 2016/425 prasībām, kas ieviestas Apvienotās Karalistes likumos un ir grozītas.

RŪPĪGI IZLASIET ŠOS NORĀDĪJUMUS, PIRMS LIETOJAT ŠO PRODUKTU : Šis produkts galvenokārt ir paredzēts, lai nodrošinātu ierobežotu aizsardzību pret ķīmiskām vielām. Rūpīgi jāapsver pielietojums, kurā šie produkti tiek izmantoti, un ķīmiskās vielas, ar kurām tie tiek lietoti. Neviens ķīmiskais cimds/piedurkne nevar nodrošināt 100% aizsardzību pret visiem ķīmiskajiem riskiem. Šis produkts ir paredzēts, lai samazinātu risku / nodrošināt aizsardzību pret vispārēju mehānisku risku. Tomēr vienmēr jāatceras, ka neviena IAL vienība nevar nodrošināt pilnīgu aizsardzību, un vienmēr jāņem vērā, veicot ar risku saistītu darbību.

PIEZĪME : Par A-E (EN388) izpildāmi testa paraugu tiek ņemts no cimda palmu zonas. (izņemot gadījumus, kad cimds ir vienāds vai lielāks par 400 mm. - ja tiek pārbaudīta arī aproce) un attiecas tikai uz pārbaudīto ķīmisko vielu. Tas var būt atšķirīgs, ja ķīmisko vielu izmanto maisījumā Cimdi / piedurknēm nedrīkst nonākt saskarē ar atklātu liesmu Produktus, kuru plūsma izturība sasniedz 1. vai augstāku līmeni, nav ieteicams lietot, ja pastāv sapīšanās risks kustīgu mašīnu tuvumā. Produkti, kas sasniedz 1 vai vairāk līmeņu pretestību pīlsūmiem, nav ieteicami izmantošanai kustīgu mašīnu tuvumā. Impact Protection attiecas uz roku aizmuguri.X nozīmē, ka nav pārbaudīts. Tukšs lodziņš norāda, ka šim izstrādājumam nav veikta atbilstošā pārbaude.

Blīvējuma pretiegriezuma testa laikā 6.2.) Testa rezultāti ir tikai orientējoši, savukārt TDM griezuma pretestības tests (6.3.) ir atsauces veiktspējas rezultāts.

PIEMĒROTĪBA UN IZMĒRI *Skatiet izvēlnē sniegto tabulu.* : Valkāt tikai piemērotu izmēru. Produkti, kas ir pārāk vaļīgi vai pārāk stingri, ierobežos kustību un nenodrošinās optimālu aizsardzības līmeni. Šo izstrādājumu lieliums ir norādīts uz cimda. Par lieluma diapazonu skatiet iepriekš sniegto tabulu. Izmērs atbilst EN ISO 21420:2020

Mēsliana un nopemšana Šie cimdi ir savienoti pāri ar kreiso un labo roku.

Cimda gumijas dala paredzēta plaukstai, augšpusē jābūt redzamai reljefa atzīmei Novelkot cimdus, izvairieties no saskares ar cimdu piesārņotājiem. Izvairieties no iekļūšanas apgriešanas uz āru.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTS : Ja to neizmanto, uzglabājiet produktus labi vēdināmā vietā prom no temperatūras galējībām. Ja produkts ir mitrs, ļauj tam pilnībā nožūt pirms ievietošanas glabāšanā. Uzglabāt vēsā, sausā vietā, prom no saules gaismas.

EN374 Aizsargcimdi pret ķīmiskājām un mikroorganismiem.EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 . Ķīmisko risku terminoloģijas un veiktspējas prasības.

EN ISO 374-1 2016 + A1:2018

Sasniegtais līmenis
Ja tiek sasniegts līmenis, minimālais pārrāvuma laiks ir 10 minūtes
Detalizētus datus par sasniegumiem var pieprasīt no ražotāja.

EN ISO 374-5 2016 Aizsardzība pret mikroorganismiem: baktērijām un sēnītēm

EN407:2020 Aizsargcimdi pret termiskiem riskiem (siltums un / vai uguns) **LĪMEŅU DIAPAZONS** **EN407: 2020**

A Ierobežota liesmas izplatīšanās	0-4
B Kontaktsiltums	0-4
C Konvektīvais siltums	0-4
D Staru karstums	0-4
E Kausēta metāla sīkas šļakatas līmenį	0-4
F Lielu daudzumu šķidra metāla	0-4

Sobrīd nav standartizētas pārbaudes metodes, lai noteiktu U.V materiālu iespiešanos cimdiem, taču pašreizējās metināšanas ierīču aizsargcimdu izgatavošanas metodes parasti nepieļauj U.V starojuma iekļūšanu. Šie cimdi nodrošinās ierobežotu aizsardzību pret apdegumiem, nonākot saskarē ar karstām virsmām.

EN388:2016+A1:2018 LĪMEŅU DIAPAZONS **EN388:2016 +A1:2018**

A Izturība pret nodilumu	0-4
B Pret iegriezuma izturība	0-5
C Saraušanu pretestība	0-4
D Caurdurošanas izturība	0-4
E Stiprums pretiegriezuma pretestībai	A-F
F Trieciena izturība	P

0: norāda, ka cimdam ir zemāka aizsardzība par noteiktā individuālā apdraudējuma minimālo līmeni

SKATIET REZULTĀTU TABULU AUGSTĀK

Lejupielādējiet atbilstības deklarāciju @ www.portwest.com/declarations

HR UPUTE ZA KORISNIKE

KOD PROIZVODA *Pogledajte tablicu iznad*

Pogledajte najlepšnicu na proizvodu za detaljne informacije o odgovarajućim standardima.Primjenjivi su samo standardi i ikone koji se pojavljuju na proizvodu i korisničkim podacima u nastavku.Svi ovi proizvodi su sukladu sa zahtevima Uredbe (EU) 2016/425 kako su uvedeni u zakon Ujedinjenog Kraljevstva i izmijenjeni.

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE PRIJE KORIŠTENJA OVOG PROIZVODA :

Ovaj je proizvod prvenstveno dizajniran za pružanje ograničene zaštite od kemikalija. Treba pažljivo razmotriti primjene u kojima se ovi proizvodi koriste i kemikalije s kojima se koriste. Nijedna rukavica za kemikalije ne može pružiti 100% zaštitu od svih kemijskih rizika. Ovaj je proizvod dizajniran da smanji rizik od / obezbedi zaštitu od opštih mehaničkih rizika. Ipak imajte na umu da nijedna IZO ne može da obezbedi potpunu zaštitu i da se uvek mora voditi računa prilikom obavljanja rizičnih aktivnosti.

NAPOMENA: Za osobine A-E (EN388), uzorak se uzima sa područja dlana rukavice. Hemijska otpornost je procenjena u laboratorijskim uslovima samo na uzornima uzetim sa dlana (osim u slučajevima kada je rukavica jednaka ili veća od 400 mm - gde je također testirana i manžetna) a odnosi se samo na ispitivanu hemikaliju. Može biti različito ako se hemikalija koristi u smeši Rukavice/narukavlja ne bi trebalo da dođu u kontakt sa otvorenim plamenom. Proizvodi koji postižu nivo 1 ili veći u otpornosti na iskrenje ne preporučuju za upotrebu u blizini pokretnih mašina tamo gde postoji rizik od zaplitanja Proizvodi koji imaju nivo 1 ili viši na otpornost na cepanje nisu preporučeni za upotrebu u blizini pokretnih mašina. Zaštita od udara se odnosi na nadlanicu ruke.X znači da nije testirano. Prazno polje označava da ovaj proizvod nije testiran po odgovarajućem testu. Merkintă X tarkoittaa, että kyseistä arvoa ei ole testattu. Tyhjä ruutu tarkoittaa, että tuotteen ominaisuuksia ei ole testattu ko testiranje.

PRILAGAJANJE IN VELIKOSTI *Glej tabelo spodaj.* :

Nosite samo izdelke primerne velikosti. Izdelki, ki so preveč ohlapni ali pretesni, bodo omejevali gibanje in ne bodo zagotavljali optimalne ravni zaščite. Velikost izdelka je označena na nalepki. Za primerno velikost glej tabelo zgoraj. Velikost ustreza EN ISO 21420 : 2020

NAMEŠČANJE & ODSTRANJEVANJE:

Te rokavice so v paru, leva in desna rokavica. Gumirani del rokavice se nosi na spodnji strani dlani, natisnjena znaleika mora biti dobro vidna in vedno important factor de luat în considerare.

EN 374-4:2019 : Nivelurile de degradare indică modificarea rezistenței la perforare după o expunere la substanța chimică de probă pentru. Rezistență la penetrare a fost evaluată în condiții de laborator și se referă numai la specimenul testat.

EN ISO 374-1 2016 + A1:2018 **EN ISO 374-5 2016**

POSTIGNUTA RAZINA
Kad je razina dosegnuta, minimalno vrijeme prodora je 10 minuta
Detaljne podatke o prodoru možete zatražiti od proizvođača.

Zaštita od mikroorganizami: bakterije i gljivice

EN407:2020 Zaštitne rukavice protiv toplinskih rizika (toplina / ili plamen) **OPSEG RAZINA** **EN407: 2020**

A Ograničeno širenje plamena	0-4
B Otpornost na kontaktnu toplinu	0-4
C Otpornost na konvektivnu toplinu	0-4
D Otpornost na radijacijsku toplinu	0-4
E Otpornost na manje prskanje rastopljenog metala	0-4
F Otpornost na veće prskanje rastopljenog metala	0-4

Trenutačno ne postoji standardizirana metoda ispitivanja za otkrivanje propuštanja UV zraka kroz materijal rukavice, ali trenutni postupci izrade zaštitnih rukavica za zavarivače obično ne dopuštaju prodiranje UV zračenja. Ove rukavice pružit će ograničenu zaštitu od opeklina.

EN388:2016+A1:2018 OPSEG RAZINA **EN388:2016 +A1:2018**

A Otpornost na abraziju	0-4
B Otpornost na rezanje oštricom	0-5
C Otpornost na kidanje	0-4
D Otpornost na probijanje	0-4
E Otpornost na rezanje ravnom oštricom	A-F
F Otpornost na udarce	P

0: Označava da se rukavica nalazi ispod minimalne razine performansi za pojedini rizik

POGLEDAJTE REZULTATE U GORNJOJ TABLICI

Preuzmite izjavu o sukladnosti na www.portwest.com/declarations

SE ANVÄNDARINSTRUKTIONER

PRODUKTKODEN *Se tabell ovan*

Se produktetiketten för detaljerad information om motsvarande standarder.Endast standarder och ikoner som visas på både produkten och användarinformationen nedan är tillämpliga.Alla dessa produkter uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425 och förordning 2016/425 i enlighet med brittisk lagstiftning.

LÅS NOGA IGENOM DESSA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER DEN HÄR PRODUKTEN :

Denna produkt är designad för att skydda mot kemiska risker. Noggrann hänsyn bör tas till de tillfällen där dessa produkter används och de kemikalier de används med. Ingen kemisk skyddande handske kan skydda till 100% mot de faror som kemisk risk utgör Denna produkt är utformad för att minimera risken för / skydda mot generell mekanisk risk. Men kom alltid ihåg att inget PPE-material kan ge fullständigt skydd, och alltid måste vård och försiktighet användas.

NOTERA :

För egenskaper A-E (EN388) tas testprovet från handskens handflat. Den kemiska resistensen har bedömts under laboratorieförhållanden från prover som endast tagits från handflatan (utom i de fall handsken är lika med eller över 400 mm - där har även manschetten också provats) och avser endast den kemikalie som testats. Det kan vara annorlunda om kemikalien används i en blandning Handskarna / ärmarna får inte komma i kontakt med en öppen flamma Produkter som uppnår nivå 1 eller högre i rivhållfasthet rekommenderas inte för användning där det finns risk för intrassling nära rörliga maskiner Produkter som uppnår nivå 1 eller högre i rivmotstånd rekommenderas inte för användning i närheten av rörliga maskiner. Impact Protection gäller på baksidan av handen.X betyder inte testad. En tom ruta indikerar att denna produkt inte har testats för motsvarande test. För utjämning under skärmotståndstestet (6.2) är resultaten av coupe-testet endast indikativa medan TDM-skärmotståndstestet (6.3) är referensprestationsresultatet.

MONTERING OCH STORLEKNING *Se tabell ovan* :

Använd endast produkter av lämplig storlek. Produkter som är antingen för lös eller för snäva begränsar rörelsen och ger inte optimal skyddsnivå. Storleken på dessa produkter är märkt på handsken. Se tabell ovan för storleksintervall. Storleken överensstämmer med EN ISO 21420: 2020

På och avklädnad

Dessa handskar tillhandahålls i ett par med vänster och höger hand. Den gummerade delen av handsken bärs på handflatan på handen, den tryckta etiketten ska vara tydligt synlig på baksidan av handen. Undvik kontakt med eventuella föroreningar som kan finnas på handskarna för borttagning. Undvik att vända dem ut och in.

LAGRING OCH TRANSPORT :

När produkten inte används, förvara produkten i ett välventilerat område

EN374 skydds handskar : för Chemicals och Micro- Organism s.EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 . Terminologi och prestandakrav för kemiska risker.

EN ISO 374-1 2016 + A1:2018

Nivå uppnådd
När en nivå uppnås är minsta genombrottstid 10 minuter
Detaljerad data kan begäras från tillverkaren.

EN ISO 374-5 2016 Skydd mot mikroorganismer: bakterier och svampar

EN407:2020 Skyddshandskar mot termiska risker (värme och / eller brand) **NIVÅ** **EN407: 2020**

A Begränsad flamspridning	0-4
B Kontakta Värme Nivå	0-4
C Konvektiv Värme Nivå	0-4
D Radiantvärme Nivå	0-4
E Små stänk av smält metallnivå	0-4
F Stora stänk av smält metallnivå	0-4

Det finns inte någon standardiserad testmetod för att upptäcka U.V-penetration av material för handskar, men de nuvarande metoderna för konstruktion av skyddshandskar för svetsare tillåter normalt inte penetration av U.V-strålning. Dessa handskar ger ett begränsat skydd mot bränsskador när de kommer i kontakt med heta ytor..

EN388:2016+A1:2018 NIVÅ **EN388:2016 +A1:2018**

A Slitstyrka	0-4
B Blade Cut Resistance	0-5
C Rivningsresistans	0-4
D Punkteringsresistans	0-4
E Rak Blades Cut Resistance	A-F
F slag skydd	P

0: Indikerar att handsken faller under minsta prestanda för den enskilda faran

SE RESULTATTABELLEN OVAN

Ladda ner försäkran om överensstämmelse @ www.portwest.com/declarations

RO INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

CODUL PRODUSULUI *Consultați tabelul*

Consultați eticheta produsului pentru informații detaliate despre standardele corespunzătoare.Sunt aplicabile numai standardele și pictogramele care apar atât pe produs, cât și pe informațiile utilizatorului de mai jos. Toate aceste produse sunt conforme cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/425 și ale Regulamentului 2016/425, astfel cum au fost introduse în legislația britanică și modificate.

NOTĂ: Pentru proprietățile A-E (EN388), eșantionul de testare este luat din zona palmelor mănușii. Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator numai din probe prelevate din palmă (cu excepția cazurilor în care mănușa este mai mică sau mai mare de 400 mm - unde mânerul este testat și de asemenea) și se referă numai la substanța chimică testată. Poate fi diferit dacă substanța chimică este utilizată într-un amestec Mânușile / mânecile acestora nu trebuie să intre în contact cu flo deschis Produsele care ating un nivel 1 sau mai mare de rezistență la rupere nu sunt recomandate pentru utilizare acolo unde există riscul de încurcare în aparoiereea mașinilor în mișcare Produsele care ating o rezistență la rupere la nivelul 1 sau mai mare nu sunt recomandate pentru utilizarea în aproipiereа mașinilor în mișcare. Protecția împotriva impactului se aplică la partea din spate a mâinii.X înseamnă că nu a fost testat. O casetă goală indică că acest produs nu a fost testat la testul corespunzător.

Pentru oprirea tăieturii (nivelul testelor de rezistență la tăiere (6.2), rezultatele testului coupe sunt indicative, în timp ce testul de rezistență la tăiere TDM (6.3) este rezultatul performanței de referință..

AJUSTARE SI MARIMI *Consultați tabelul* : Purtați numai produse de dimensiuni adecvate. Produsele care sunt prea slabe sau prea strânse vor restricționa mișcarea și nu vor asigura nivelul optim de protecție Dimensiunile acestor produse sunt marcate pe mânușă. Consultați tabelul de dimensiuni. Dimensiunea Conform EN ISO 21420:2020

DONNING & DOFFING: Aceste mânuși sunt furnizate într-o pereche cu mâna stângă și mâna dreaptă. Partea cauciucată a mânușii este purtată pe palma mânii, eticheta tipărită ar trebui să fie clar vizibilă pe dosul mânii. Pentru îndepărtare, evitați contactul cu orice substanțe contaminante care ar putea fi prezente pe mânuși. Evitați să le inversați din interior spre exterior.

DEPOZITARE SI TRANSPORT :

Când nu este utilizat, depozitați produsul într-o zonă bine ventilată si ferit de temperaturi extreme. Dacă produsul este umed, lăsați-l să se usuce complet înainte de introducerea în depozit. A se păstra într-un loc răcoros și uscat, departe de lumina soarelui.

INSPECȚIA ÎNAINTE ȘI DUPĂ UTILIZARE:

Verificați întotdeauna mânușile înainte de utilizare. Dacă produsul este deteriorat ,acesta nu va oferi nivelul optim de protecție și trebuie aruncat și înlocuit.A nu se folosi produse deteriorate.În cazul unor dubii se consulta producatorul.

CURĂȚARE:

Ștergeți curat cu apă caldă. Nivelele de performanță se referă la produsele aflate în condiții și nu pot fi garantate dacă produsul este spălat. Prin urmare, se recomandă ca aceste produse să nu fie spălate sau curățate.

MARKIERE - PRODUKTS IR ATZĪMĒTS AR:

I. Cē marķējums / ANSI marķējums / UKCA

ii. Ražotājs / pilnvarotais pārstāvis

iii. Produkta kods

iv. Izmērs

v. piktogramma ar attiecīgo standarta numuru un veiktspējas rādītājiem;. Produkts tiek ražots saskaņā ar kvalitātes kontroles sistēmu, kuru neatkarīga trešā puse ir apmierinoši novērtējusi, lai iegūtu sīkāku informāciju, sk. Tabulu.

vi. IAL kategorija

DARBĪBA UN LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI- Daži cimdi var saturēt sastāvdaļas, par kurām zināms, ka tās var izraisīt alerģiju jutīgām personām, kurām var attīstīties kairinoša un/vai alerģiska kontaktа reakcija...Ja rodas alerģiskas reakcijas, nekavējoties meklējiet medicinisko palīdzību. Var saturēt dabīgā kaučuka lateksu. Pēc pieprasījuma iesniedzu to veiktu saraksta, kuras atrodas cimdos un kuras, kā zināms, izraisa alerģiju. Lai izvairītos no bojāšanās riska, šo produktu ieteicams izmantot 3 gadu laikā pēc galīgā iegādes datuma. Informācija neatspoguļo faktisko aizsardzības ilgumu darba vietā un atšķirību starp maisījumiem un tīrām ķīmiskām vielām. Ieteicams pārbaudīt, vai cimdi ir piemēroti paredzētajam mērķim, savukārt TDM griezuma pretestības tests (6.3.) ir atsauces veiktspējas rezultāts.

PIEMĒROTĪBA UN IZMĒRI *Skatiet sniegto tabulu.* : Valkāt tikai piemērotu izmēru. Produkti, kas ir pārāk vaļīgi vai pārāk stingri, ierobežos kustību un nenodrošinās optimālu aizsardzības līmeni. Šo izstrādājumu lieliums ir norādīts uz cimda. Par lieluma diapazonu skatiet iepriekš sniegto tabulu. Izmērs atbilst EN ISO 21420:2020

Mēsliana un nopemšana Šie cimdi ir savienoti pāri ar kreiso un labo roku.

Cimda gumijas dala paredzēta plaukstai, augšpusē jābūt redzamai reljefa atzīmei Novelkot cimdus, izvairieties no saskares ar cimdu piesārņotājiem. Izvairieties no iekļūšanas apgriešanas uz āru.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTS : Ja to neizmanto, uzglabājiet produktus labi vēdināmā vietā prom no temperatūras galējībām. Ja produkts ir mitrs, ļauj tam pilnībā nožūt pirms ievietošanas glabāšanā. Uzglabāt vēsā, sausā vietā, prom no saules gaismas.

EN374 Aizsargcimdi pret ķīmiskājām un mikroorganismiem.EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 . ķīmiskā riska terminoloģijas un veiktspējas prasības.

EN ISO 374-1 2016 + A1:2018

Sasniegtais līmenis
Ja tiek sasniegts līmenis, minimālais pārrāvuma laiks ir 10 minūtes
Detalizētus datus par sasniegumiem var pieprasīt no ražotāja.

EN ISO 374-5 2016 Aizsardzība pret mikroorganismiem: baktērijām un sēnītēm

EN407:2020 Aizsargcimdi pret termiskiem riskiem (siltums un / vai uguns) **LĪMEŅU DIAPAZONS** **EN407: 2020**

A Ierobežota liesmas izplatīšanās	0-4
B Kontaktsiltums	0-4
C Konvektīvais siltums	0-4
D Staru karstums	0-4
E Kausēta metāla sīkas šļakatas līmenį	0-4
F Lielu daudzumu šķidra metāla	0-4

Sobrīd nav standartizētas pārbaudes metodes, lai noteiktu U.V materiālu iespiešanos cimdiem, taču pašreizējās metināšanas ierīču aizsargcimdu izgatavošanas metodes parasti nepieļauj U.V starojuma iekļūšanu. Šie cimdi nodrošinās ierobežotu aizsardzību pret apdegumiem, nonākot saskarē ar karstām virsmām.

EN388:2016+A1:2018 LĪMEŅU DIAPAZONS **EN388:2016 +A1:2018**

A Izturība pret nodilumu	0-4
B Pret iegriezuma izturība	0-5
C Saraušanu pretestība	0-4
D Caurdurošanas izturība	0-4
E Stiprums pretiegriezuma pretestībai	A-F
F Trieciena izturība	P

0: norāda, ka cimdam ir zemāka aizsardzība par noteiktā individuālā apdraudējuma minimālo līmeni

SKATIET REZULTĀTU TABULU AUGSTĀK

Lejupielādējiet atbilstības deklarāciju @ www.portwest.com/declarations

SI NAVODILA ZA UPORABO

KODA IZDELKA *Glej tabelo spodaj.*

Podrobne informacije o ustreznih standardih najdete na etiketi izdelka.Veljajo samo standardi in ikone, ki so prikazani na izdelku in na informacijah za uporabnike spodaj.Vsi ti izdelki ustrezajo zahtevam Uredbe (EU) 2016/425 in Uredbe 2016/425, kot je bila uvedena v zakonodajo Združenega kraljestva in spremenjena.

PRED UPORABO IZDELKA, SI DOBRO PREBERITE TA NAVODILA : Ta izdelek je namenjen predvsem omejeni zaščiti pred kemikalijami. Skrbno je treba preučiti načine uporabe teh izdelkov in kemikalije, s katerimi se uporabljajo. Nobene rokavice proti kemikalijam ne morejo zagotoviti 100-odstotne zaščite pred vsemi kemičnimi tveganji. Ta izdelek je zasnovan tako, da zmanjša tveganje za / zaščito pred splošnimi mehanskimi tveganji. Vendar je dobro vedeti, da noben element osebne zaščite opreme ne more zagotoviti popolne zaščite in da je treba vedno upoštevati previdnostne ukrepe in paziti pri izvajanju dejavnosti, povezane s tveganjem, biti vedno previden.

OPOMBA:

Za lastnosti A-E (EN388) se poskusni vzorec vzame s površine dlani rokavice. Kemična odpornost je bila ocenjena pod pogoji v laboratoriju na vzorcih, odvzetih samo iz dlani (razen v primerih, ko je rokavica enaka ali večja od 400 mm - kjer se preizkusi tudi manšeta) in se nanaša samo na testirano kemikalijo. Lahko se razlikuje, če se kemikalija uporablja v mešanici Rokavice / rokavi ne smejo priti v stik z direktnim plamenom. Izdelkov, ki dosegajo stopnjo 1 ali višjo pri odpornosti proti raztrganju, ni priporočljivo uporabljati, če obstaja nevarnost zapletanja v bližini premikajočih se strojev. Izdelki, ki pri odpornosti na trganje dosežejo stopnjo 1 ali višjo, niso priporočljivi za uporabo v bližini premikajočih se strojev . Zaščita pred udarci velja za zadnjo dlan ročne površine. Prazno polje pomeni, da ta izdelek ni bil testiran v skladu z ustreznim testom.

Za zlaganje med preizkusom odpornosti na urez (6.2) so rezultati coupe-testa testa le okvirni, medtem ko je TDM preizkus odpornosti na urez (6.3) referenčni rezultat učinkovitosti.

PRILAGAJANJE IN VELIKOSTI *Glej tabelo spodaj.* :

Nosite samo izdelke primerne velikosti. Izdelki, ki so preveč ohlapni ali pretesni, bodo omejevali gibanje in ne bodo zagotavljali optimalne ravni zaščite. Velikost izdelka je označena na nalepki. Za primerno velikost glej tabelo zgoraj. Velikost ustreza EN ISO 21420 : 2020

NAMEŠČANJE & ODSTRANJEVANJE:

Te rokavice so v paru, leva in desna rokavica. Gumirani del rokavice se nosi na spodnji strani dlani, natisnjena znaleika mora biti dobro vidna in vedno important factor de luat în considerare.

EN 374-4:2019 : Nivelurile de degradare indică modificarea rezistenței la perforare după o expunere la substanța chimică de probă pentru. Rezistență la penetrare a fost evaluată în condiții de laborator și se referă numai la specimenul testat.

EN ISO 374-1 2016 + A1:2018 **EN ISO 374-5 2016**

DOSTIGNUT NIVO
Gde je nivo postignut minimalno vreme probijanja je 10 minuta.
Detaljni podaci o probijanju se mogu tražiti od proizvođača.

Zaštita od mikroorganizama: bakterija i gljivica

EN407:2020 Zaštitne rukavice od termalnih rizika (toplota i / ili vatra) **OPSEG NIVOA** **EN407: 2020**

A Ograničeno širenje plamena	0-4
B Kontaktna toplota Nivo	0-4
C Konvektivna toplota Nivo	0-4
D Radijantna toplota Nivo	0-4
E Mala prskanja istopljenog metala Nivo	0-4
F Velika prskanja istopljenog metala Nivo	0-4

Trenutno ne postoji standardizovana test metoda za utvrđivanje UV probijanja kroz materijal rukavica

ali trenutne metode koji se koriste u konstrukciji zaštitnih rukavica ne omogućavaju prodiranje UV zračenja. Ove rukavice pružaj ograničenu zaštitu od opekotina i dodiru sa ugrušnim površinama..

EN388:2016+A1:2018 OPSEG NIVOA **EN388:2016 +A1:2018**

A Otpornost na abrazijo	0-4
B Otpornost na prosecanje	0-5
C Otpornost na cepanje	0-4
D Otpornost na probijanje	0-4
E Otpornost na prosecanje ravnim sečivom	A-F
F Otpornost na udar	P

0: Označava da se rukavica nalazi ispod minimalnog nivoa performansi za datu pojedinačnu opasnost

POGLEDAJTE TABELU REZULTATI IZNAD

Preuzmite deklaraciju o usaglašenosti na www.portwest.com/declarations

EE KASUTUSJUHEND

TOOTE KOOD *Vaata tabelit.*

Täpsemat teavet vastavate standardite kohta leiate toote etiketilt.Kehtivad ainult standardid ja ikoonid, mis kuvatakse nii tootel kui ka allolevas kasutusjuhendis.Kõik need tooted on vastavuses viidud Ühendkuningriigi seaduste ning muudetud määruste (EL) 2016/425 ja 2016/425 nõuetega.

ENNE KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT NEID JUHISEID :

See toode on mõeldud eelkõige piiratud kaitseks kemikaalide eest. Hoolikalt tuleb kaaluda rakendusi, kus neid tooteid kasutatakse, ja kemikaale, millega koos neid kasutatakse. Ükski kemikaalikinnas/käsi ei suuda pakkuda 100% kaitset kõikide kemikaalide eest. Selle toote eesmärk on minimeerida üldist mehhaanilist ohtu/tagada kaitse üldise mehhaanilise riski eest.

PANE TÄHELE:

A-E (EN388) omaduste jaoks võetakse katseproovi kinnaxest peopesa alalt. Keemilist vastupidavust on hinnatud laboritingimustes alnult käelabalt võetud proovide põhjal. (v.a juhul, kui kinnas on 400mm või pikem - testitakse ka mansett) ja see on seotud ainult testitud kemikaaliga. See võib olla erinev, kui kemikaali kasutatakse segus Kindad/ varrukad ei tohi kokkupuutesse kahtise leegiga Tooteid, mis saavutavad rebenemiskindlase taseme 1 või kõrgema, ei soovitata kasutada seal, kus on oht takerdada liikuvate masinate lähedusse. Tooted, mis on rebenemiskindlusega 1 või kõrgem, pole soovitatav kasutada liikuvate masinate läheduses. Impact Protection kehtib käe tagaküljel.X tähendab, et seda ei ole testitud. Tühi lahter näitab, et toodet ei ole vastava katse suhtes katsetatud.

Tuhmumise ajal lõikekindluse test (6.2) on kupee test vaid soovituslik, TDM lõikekatsetuse test (6.3) on võrdlusnäitaja.

ISIKUVÄLISED VAHENDID (PPE) :

Kanda ainult sobiva suurusega toodet. Tooted, mis on liiga laiad või liiga pingul, piirates liikumist ei paku optimaalset kaitset. Nende toodete suurus on märgitud kinnastele. Vaata suuruste tabelit. Suurus vastab standardile EN ISO 21420 : 2020

DONNING & DOFFING:

Neid kindaid pakutakse paaris, vasaku ja parema käe kindad. Kinda kummeeritud osa on peopesal, trükitud silt peaks olema käesaljal selgelt nähtav. Eemaldamisel vältige kokkupuudet saasteainetega, mis võivad olla kinnastel. Vältige nende tagurpidi pööramist.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT :

Kui seda toodet ei kasutata, hoidke seda hästi ventileeritavas ruumis, eemal ekstreemsetest temperatuuridest. Kui toode on märg, siis laske sel täielikult kuivada enne ladustamist Hoiustada jahedas ja kuivas, eemal päikese valguest.

KONTROLLIGE ENNE JA PÄRAST KASUTAMISTK

Enne kasutamist kontrollige alati kindaid. Kui toode saab kahjustada, siis ei oma ta optimaalset kaitset. See tuleb eemaldada kasutusest ja asendada.Ära kunagi kasuta kahjustatud(rikutud) toodet. Kahtluse korral konsulteeri tootjaga

PUHASTAMINE:

Pühkida sooja veega. Toimingute juhised toodeteleon suunavad ja autes tingimustes ei saa garanteerida pesu tulemust. Seega soovitame neid tooteid mitte pesta ega puhastada keemiliselt

MARKEERING-TOODETE MARKEERIMINE:

i. CE-märgistus/ANSI märk/UKCA

ii. Tootja/Volitatud esindaja

iii. Toote kood

iv. Suurus

v.Piktogramm asjakohase standardi numbri ja tulemuslikkuse näitajatega. Toodetud on kvaliteedikontrolli süsteemi alusel, mida on hinnanud sõltumatu kolmas osapool (vt tabel).

vi. IAV kategooria

OMADUSED JA PIIRANGUD KASUTAMISEL-

Mõnede kinnaste koostisosad võivad tekitada allergilisi reaktsioone tundlikel inimestel, ärritav ja/või allergiline kontaktreaktsioon.. Allergiliste reaktsioonide ilmnemisel pöörduge viivitamatult arsti poole. Võib sisaldada looduslikku kummilateksit. Nimekiri kinnaste kohta, mis on tuvastatud, mis teadaolevalt põhjustavad allergiat, tuleb esitada soovi korral. Riskide vältimiseks, soovitame toodet kasutada mitte kauem, kui 3 aastat valmistamise kuupäevast. Info ei kajasta tegelikku kaitse kestvust töökoha ajal ega tegelikku kaitse taset, mida kindad pakuvad. Veenduge, et kindad on sobivad ka rakendatava ohutlikele kemikaalidele. Lisaks tavapärasele kontrollile, kas kindad sobivad eetanhtud kasutustsoitarbeks, sest tööoka tingimused võivad sõltuvalt temperatuurist, hõõrdumisest ja lagunemisest erineda tüüpkatsetest. Kasutamisel võivad kaitsekindad füüsikaliste omaduste muutumise tõttu olla vähem vastupidavad ohtlikele keemikaalidele. Liigutused, linnijäämine, hõõrdumine, keemilisest kokkupuutest põhjustatud lagunemine jne võivad tegelikku kasutusaega oluliselt lühendada. Sõõvitavate kemikaalide puhul võib lagunemine olla kõige tähtsam tegur.

EN 374-4:2019 : Degradatsioonitasemed näitavad läbilöögkindluse muutust pärast kokkupuudet proovikemikaaliga. Läbitungimiskindlust on hinnatud laboritingimustes ja see on seotud ainult katsetatud näidisega.

EN ISO 374-1 2016 + A1:2018 **EN ISO 374-5 2016**

SAAVUTATUD TASE
Kui tase on saavutatud, on minimaalne läbitungimisaeg 10 minuti
Üksikasjalikku infot saab küsida tootjalt.

Kaitse mikroorganismide: bakterite ja seente eest.

EN407:2020 Kaitsekindad : kemikaalide ja mikroorganismide vastu.EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 . Kemiliste riskide terminoloogia ja toimivusnõuded. **EN407: 2020**

A Piiratud Leegi levik	0-4
B Kontakt kuumusekaitse Tase	0-4
C Konvektsiooni soojuskaitse Tase	0-4
D Radiaalne soojuskaitse Tase	0-4
E Väikesed metallpritsmed Tase	0-4
F Suured metallpritsmed Tase	0-4

Patareti materjalide U.V läbi tungimise avastamiseks praegu standardiseeritud katsemeetodit ei ole, kuid praegused meetodid kaitsekinnaste kaitsekinnaste tegemiseks ei luba ülejuhul U.V kiirguse tungida läbi. Need kindad pakuvad piiratud kaitset põletuste.

EN388:2016+A1:2018 TASEME ULATUS **EN388:2016 +A1:2018**

A Kulumiskindlus	0-4
B Lõikekindlus	0-5
C Rebenemiskindlus	0-4
D Torkekindlus	0-4
E Otsene lõikekindlus	A-F
F Põrutuskindlus	P

0: näitab, et kinnas langeb alla konkreetse ohu minimaalse toimivustaseme

VT EESPOOL ESITATUD TABELIT "TULEMUSED".

Lae alla vastavus deklaratsioon @ www.portwest.com/declarations

AL MANUALI I PERDORIMIT

KODI I PRODUKTIT *Shih tabelen e mesiperme*

Referojuni etiketës së produktit për informacion të hollësishëm mbi standardet përkatëse.Janë të zbatueshëm vetëm standardet dhe ikonat që shfaqen në produkt dhe informacionin e përdoruesit më poshtë.Të gjitha këto produkte janë në përputhje me kërkesat e Rregullores (BE) 2016/425 dhe Rregullores 2016/425 siç janë sjellë në ligjin e Mbretërisë së Bashkuar dhe ndryshuar.

LEXONI ME KUJDES KETO UDHEZIME PERPARA PERDORIMIT TE KETIJ PRODUKTI : Ky produkt është projektuar kryesisht për të ofruar mbrojtje të kufizuar kundër kimikateve. Duhet t'i kushtohet vëmendje aplikimeve ku përdoren këto produkte dhe kimikateve