



# MAXIBLOC AN10006T

## URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Lekkie i kompaktowe urządzenie samohamowne z linką, aby ułatwić montaż i poruszanie się na odległość do 6 metrów

Ochrona przed upadkiem z wysokości



### Świadczenia

#### Sprawność

· Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg

### Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło

### Certyfikaty i normy



EN360  
RFU 11.062  
150 KG



### Chroni przed



Upadek



# MAXIBLOC AN10006T

## URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Lekkie i kompaktowe urządzenie samohamowne z linką, aby ułatwić montaż i poruszanie się na odległość do 6 metrów

Ochrona przed upadkiem z wysokości

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Nawijarka linki
Skład głównego wkładu	ABS, Stal galwanizowana
Długość maks. (m)	6
Długość US (m)	6
Długość US (inch)	236.2206
Średnica liny (mm)	4
W zestawie	Amortyzator
Kolor	Czarny
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak mały, stalowy, otwór 21 mm
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Waga (kg)	2,8
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej
Use of self retracting	Vertical








# MAXIBLOC AN10006T

## URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Ochrona przed upadkiem

Lekkie i kompaktowe urządzenie samohamowne z linką, aby ułatwić montaż i poruszanie się na odległość do 6 metrów

### Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
AN10006T	Czarny	6 m	MAXIBLOC AN10006T	3295249219901	13295249219908	1	1	2.8 kg	30.0 cm	17.0 cm	10.0 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka