



HAR44EL

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Uprząż izolacyjna z pasem pozycjonującym dla ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Komfort

· Pas formowany na gorąco zapewnia podparcie odcinka lędźwiowego i optymalny komfort



Higiena

· Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

· Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg



Łatwość użytkowania

· System NFC gwarantuje identyfikowalność

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Petrochemia
- Energetyka
- Składowanie

Certyfikaty i normy



KATEGORIA III

EN361
140 KG

EN358

Chroni przed



Upadek



HAR44EL

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Uprząż izolacyjna z pasem pozycjonującym dla ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Szelki chroniące przed upadkiem dielektryczne, z podparciem
Skład głównego wkładu	Stal, Tworzywo sztuczne, Poliester
Zapięcie	Pętle
Całkowita liczba punktów mocowania	2
Liczba punktów zaczepienia do ustalania pozycji przy pracy	2
Sprzączki	Klamra ręczna
Punkt zaczepienia do asekuracji	Tyłny, Przedni
Punkty kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	Pas (przód)
Kolor	Czarno-szary
Elementy zapewniające komfort	Pas lędźwiowy formowany na gorąco
Rozmiary	S/M/L, XL/XXL
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Waga (kg)	2
Liczba sprzączek ręcznych	3
Liczba punktów kotwienia do asekuracji	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Użytkowanie	Obrót 180°
Belt	1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Ustalenie pozycji podczas pracy, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą

	z możliwością wielokrotnego przepinania
Opcjonalny test dielektryczny	20 Kv








HAR44EL

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ochrona przed upadkiem

Uprząż izolacyjna z pasem pozycjonującym dla ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
HAR44ELGT	Czarno-szary	S/M/L	HAR44EL	3295249203504	13295249203501	5	1	10.68 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm
HAR44ELXX	Czarno-szary	XL/XXL	HAR44EL	3295249204723	0	5	1	10.86 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka