



## TRUDNOPALNE SPODNIĘ MULTIOCHRONNE MODAFLAME PW3

### OPIS

Współczesne spodnie trudnopalne, ostrzegawcze i antystatyczne PW3 wykonane są przy użyciu tkaniny Modaflame zapewniającej najwyższy komfort noszenia. Wytrzymała wzmocniona tkanina w kluczowych punktach ścierania i potrójne szwy na całej długości gwarantują maksymalną trwałość. Spodnie wyposażone są w ładowane od góry kieszenie na nakolannikach oraz łatwo dostępną wielostronną kieszeń na udzie, która zapewnia bezpieczne przechowywanie telefonu, kluczy i narzędzi.

### SKŁAD

**Modaflame Work HV: 60% Modakryl, 39% Bawełna, 1% Włókno węglowe, 280g**

**60% Modakryl, 35% Bawełna, 4% Elastan, 1% Włókno węglowe, 280g**

**Żółty/Czarny 25-12**

### CECHY

- Odzież naturalnie trudnopalna nie zmienia swoich właściwości w trakcie prania
- Wzmocnione panele w miejscach narażonych na przetarcie
- Potrójne przeszycia umożliwiające długi okres użytkowania
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Zgrzewana taśma ostrzegawcza segmentowa
- Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV
- 8 obszernych kieszeni
- Rozciągliwa długość nogawek (od 31" do 33")
- Elastyczne wykończenie pasa z boku podwyższa komfort
- Kieszenie na nakolanniki wkładane od góry z łatwym i szybkim dostępem
- Wygodna kieszeń cargo
- Dwie naszyte kieszenie tyłne

### STANDARDY

**EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1**

**EN ISO 11611 Klasa 1 A1+A2**

**EN 1149 -5**

**IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM<sup>2</sup>, EBT 6.8 CAL/CM<sup>2</sup>**

**IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1**

**EN 13034 Typ PB [6]**

**EN ISO 20471 Klasa 2**

### KOLOR / ROZMIARY

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR406YBR	ŻÓŁTY/CZARNY	25-12

### CECHY



#### ELASTYCZNE PANELE

Elastyczne panele w kluczowych miejscach podwyższają komfort użytkownika i swobodę ruchów



#### ZGRZEWANA TAŚMA OSTRZEGAWCZA SEGMENTOWA

Ten symbol oznacza, że w odzieży zastosowano zgrzewaną taśmę odbłaskową



#### ATEX

Nadaje się do noszenia w środowisku ATEX



## STANDARDY



**EN ISO 11612**  
Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem



**EN ISO 11611**  
Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne



**EN ISO 1149**  
Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne - Część 5 Parametry materiału i wymagania projektowe.



**IEC 61482-2**  
Odzież ochronna chroniąca przed działaniem łuku elektrycznego



**EN ISO 13034**  
Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi. Ta norma dotyczy zarówno kombinezonów, jak i środków oferujących częściową ochronę (Typ 6 oraz Typ PB [6]).



**EN ISO 20471**  
Odzież o wysokiej widoczności - metody testowania i wymagania



### DOSKONAŁA ODZIEŻ ROBOCZA

Współczesna odzież robocza PW3™ łączy trendy sportowe i lifestylowe z funkcjonalnością, nowoczesnym krojem i podwyższonym komfortem.

**POBIERZ KOLEKCJĘ**



## INFORMACJE TECHNICZNE



Certyfikat OEKO-TEX  
11-53768

· Maksymalnie 50 prań – EN ISO 20471

Item	Colour Fit	Len (cm)	Wid (cm)	Hgt (cm)	Weight (Kg)	Cubic (m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
FR406YBR28	Żółty/Czarny	60	40	36	.878	3927.270	5036108396023	15036108880888
FR406YBR30	Żółty/Czarny	60	40	36	.900	3927.270	5036108396030	15036108880895
FR406YBR32	Żółty/Czarny	60	40	36	.916	3927.270	5036108396047	15036108880901
FR406YBR33	Żółty/Czarny	60	40	36	.928	3927.270	5036108396054	15036108880918
FR406YBR34	Żółty/Czarny	60	40	36	.930	3927.270	5036108396061	15036108880925
FR406YBR36	Żółty/Czarny	60	40	36	.957	3927.270	5036108396078	15036108880932
FR406YBR38	Żółty/Czarny	60	40	36	.976	3927.270	5036108396085	15036108880949
FR406YBR40	Żółty/Czarny	60	40	36	.982	3927.270	5036108396092	15036108880956
FR406YBR41	Żółty/Czarny	60	40	36	.996	3927.270	5036108396108	15036108880963
FR406YBR42	Żółty/Czarny	60	40	36	1.011	3927.270	5036108396115	15036108880970
FR406YBR44	Żółty/Czarny	60	40	36	1.023	3927.270	5036108396122	15036108880987
FR406YBR46	Żółty/Czarny	60	40	36	1.045	3927.270	5036108396139	15036108880994
FR406YBR48	Żółty/Czarny	60	40	36	1.052	3927.270	5036108396146	15036108881007