

Specjalnego przeznaczenia

Niskie

Niskie buty



Zalety

- * Przepuszczająca powietrze cholewka i wyściółka.
- * Nakładka ochronna na piętę
- * Wyściółka dla lepszego dopasowania.
- * Zaokrąglony obcas dla wygodniejszego prowadzenia pojazdów.

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Karton
9RUBL36	36	10
9RUBL37	37	10
9RUBL38	38	10
9RUBL39	39	10
9RUBL40	40	10
9RUBL41	41	10
9RUBL42	42	10

Niektóre rozmiary mogą być dostępne tylko w niektórych krajach

Sprawdź również

Wariant



9RUBH

Opis

RUBIS to niski but ochronny z nubuku. Ten model dla kobiet ma podeszwę odporną na poślizg na podłogach ceramicznych. Całkowicie niemagnetyczny model zawiera antyprzebiciową tekstylną podeszwę i kompozytowy podnosek ochronny. Jego podeszwa jest zaprojektowana tak, aby wytrzymać bardzo wysokie temperatury do 300 ° C w kontakcie (przez 1 minutę).

Sektory

Przetwórstwo spożywcze

Władze regionalne/publiczne

Budownictwo - prace
wykończeniowe

Transport (z wyłączeniem produkcji)
i logistyka

Właściwości techniczne

Kolor	Czarny	Podeszwa zewnętrzna	Kauczuk nitrylowy
Kolor 2	Szary	Podeszwa wewnętrzna	Mocowana, tekstylna i piankowa wkładka
Waga	483 g	Główna konstrukcja	Wtryskiwany
Górny	Siatka poliamidowa / Skóra nubukowa	Materiał wzmacniający	Stark® odporny na ścieranie
osłona na palce	Kompozyt	Miejsce wzmocnienia	Obcas
Podeszwa odporna na przebicie	Tekstylia	Zamknięcie	Sznurowane zapięcie
Śródpodeszwa	PU	Wyściółka	Oddychająca siatka 3D

Instrukcja użytkowania i przechowywania

Instrukcje użytkowania

Buty te zapewniają swoje właściwości ochronne tylko wtedy, gdy są idealnie dopasowane i dobrze przechowywane. Przed użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową, aby upewnić się, że są w idealnym stanie i przymierzyć je. Zaleca się wybranie modelu najbardziej odpowiedniego dla specyficznych wymagań Twojego miejsca pracy.

Instrukcja przechowywania

Nie używane obuwie należy przechowywać w suchym, czystym i przewiewnym miejscu. Czas wpływa na wszystkie materiały i nawet jeśli użyto tylko surowców pierwszej klasy, nie zaleca się przechowywania butów dłużej niż 3 lata.

Instrukcje prania

Obuwie należy regularnie czyścić za pomocą szczotek, szmatek do czyszczenia, częstotliwość czyszczenia powinna być uzależniona od stanowiska pracy. Należy także przeprowadzać okresową impregnację cholewek odpowiednim środkiem nabłyszczającym zawierającym tłuszcz, wosk, silikon itp.

Normy

Ten but jest zgodny z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE
0075/1747/161/12/24/2980 EXT 01/12/24

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

HRO

Podeszwa zewnętrzna odporna na kontakt z ciepłem (60 sekund w 300°C)

EN ISO 20345:2022

Obuwie bezpieczne

S3L

S3L Podstawowe wymagania: podnosek ochronny odporny na uderzenie z siłą 200 J i zgniecenie 15 000 N+ - zamknięta strefa pięty- właściwości antystatyczne- zdolność adsorpcji energii pięty Odporność na przebicie:- Odporność na przebicie podeszwy (1100 Newton)- Niemetalowa wkładka, igła punkcyjna o średnicy 4,5mm + niemetalowa wkładka typu PL - odporność na przebicie i nasiąkliwość cholewki - odporność na przebicie zgodna z typem - bieżnikowana podeszwa

FO

Odporność na węglowodory