

Specjalnego przeznaczenia

Niskie

Niskie buty



Opis

Kobięcy i dyskretny, but IOLITE to wygodny model, który pasuje do stylu życia osób, które zawsze są w ruchu.

"Podpalana" skóra zamszowa doskonale komponuje się z miedzianym kolorem.

Ochronna osłona palców buta i antyprzebiciowa podeszwa wykonane są odpowiednio z materiału kompozytowego i tekstylnego, co sprzyja elastyczności i lekkości.

Podeszwa z PU o podwójnej gęstości jest odporna na oleje i węglowodory oraz zapewnia doskonałą amortyzację.

IOLITE to idealne obuwie ochronne dla nowoczesnej kobiety.

Sektory

Władze regionalne/publiczne

Budownictwo - prace wykończeniowe

Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka

S3



Zalety

- * Podeszwa z PU/PU; wyściółka amortyzująca. Chroni plecy i stawy.
- * Podeszwa zewnętrzna z wieloma wcięciami: łatwe zginanie i komfort chodzenia.
- * Rowki odprowadzające ciecze; zapobiegają poślizgnięciu.
- * Dyskretny, kobiecy wygląd.

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Karton
9IOLL10035	35	6
9IOLL10036	36	6
9IOLL10037	37	6
9IOLL10038	38	6
9IOLL10039	39	6
9IOLL10040	40	6
9IOLL10041	41	6

Niektóre rozmiary mogą być dostępne tylko w niektórych krajach

Sprawdź również

Wariant



9IOLH10

Właściwości techniczne

Kolor	Czarny	Podeszwa zewnętrzna	PU
Kolor 2	Miedziany	Podeszwa wewnętrzna	Wkładka z pianki HI-POLY
Waga	464 g	Główna konstrukcja	Wtryskiwany
Górny	Skóra zamszowa	Zamknięcie	Sznurowane zapięcie
osłona na palce	Kompozyt	Wyściółka	Oddychająca siatka 3D
Podeszwa odporna na przebicie	Tekstylia		
Śródpodeszwa	PU		

Instrukcja użytkowania i przechowywania

Instrukcje użytkowania

Buty te zapewniają swoje właściwości ochronne tylko wtedy, gdy są idealnie dopasowane i dobrze przechowywane. Przed użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową, aby upewnić się, że są w idealnym stanie i przymierzyć je. Zaleca się wybranie modelu najbardziej odpowiedniego dla specyficznych wymagań Twojego miejsca pracy.

Instrukcja przechowywania

Nie używane obuwie należy przechowywać w suchym, czystym i przewiewnym miejscu. Czas wpływa na wszystkie materiały i nawet jeśli użyto tylko surowców pierwszej klasy, nie zaleca się przechowywania butów dłużej niż 3 lata.

Instrukcje prania

Obuwie należy regularnie czyścić za pomocą szczotek, szmatek do czyszczenia

Normy

Ten but jest zgodny z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 0075/1747/161/08/21/1366

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Obuwie bezpieczne

S3 Wymagania podstawowe: odporność na uderzenia 200 dżuli i ściskanie 15 000 niutonów + zamknięta pięta + but antystatyczny $0,1M \Omega < A < 1000 M \Omega$ + Podeszwa zewnętrzna odporna na paliwa i oleje + Obcas pochłaniający energię $E \geq 20$ dżuli + śródpodeszwa odporna na przebicie / Odporna na nacisk 1100 niutonów + Cholewka odporna na przenikanie i wchłanianie wody + Podeszwa zewnętrzna z kolcami + Śródpodeszwa odporna na przebicie

SRC

Podeszwa zewnętrzna odporna na poślizg na podłodze ceramicznej lub stalowej z rozcieńczonym roztworem mydła lub gliceryną