



AN245200PRR

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Amortyzator z dwoma taśmami elastycznymi, dielektryczny, zapewnia ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Komfort

· Lina z taśmą elastyczną ułatwia poruszanie się i zabezpieczanie



Higiena

· Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

· Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg
· Taśma o podwyższonej odporności na ścieranie i certyfikowana do stosowania na ostrych krawędziach



Łatwość użytkowania

· Ergonomiczna konstrukcja ułatwia poruszanie się użytkownika
· Automatyczne zatrzaśniki zapewniają bezpieczną blokadę i oszczędność czasu

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)

Certyfikaty i normy



EN355
140 KG

Chroni przed



Upadek



AN245200PRR

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Amortyzator z dwoma taśmami elastycznymi, dielektryczny, zapewnia ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

| | |
|--|--|
| Rodzaj wyposażenia | Taśma elastyczna z pętlami z kauszą |
| Skład głównego wkładu | Poliester, Stal z tworzywem sztucznym formowanym wtryskowo |
| Długość (m) | 2 |
| Z łącznikiem | tak |
| Kolor | Czarno-czerwony |
| Łącznik (po stronie użytkownika) | Mały haczyk wykonany z materiału izolacyjnego, otwór 20 mm |
| Zakończenie | 2 pętle z kauszą zszywane |
| Łącznik (po stronie konstrukcji) | 2 duże haki z tworzywa izolacyjnego, Hak wykonany z materiału izolacyjnego, otwór 55 mm |
| Okres trwałości od daty produkcji (lata) | 10 |
| Waga (kg) | 1,9 |
| Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy | Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania |
| Długość (ft) | 6.5616 |
| Opcjonalny test dielektryczny | 30 Kv |








AN245200PRR

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem

Amortyzator z dwoma taśmami elastycznymi, dielektryczny, zapewnia ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym

Informacje logistyczne

| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu |  |  | Waga |  |  |  |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---|---|-----------|---|---|---|
| AN245200PRR | Czarno-czerwony | 1,40 do 2 m | AN245200PRR | 3295249202316 | 13295249202313 | 5 | 1 | 10.994 kg | 29.4 cm | 45.2 cm | 25.0 cm |



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka